

## 一、开标一览表

标段	项目名称	投标报价	交货期或工期	备注
一	国标地面数字机顶盒设备	大写：叁佰壹拾叁万贰仟元整 小写：3132000	30个日历天	

投标人（公章）：固安天地通信息电子有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2017年12月12日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 二、投标分项报价一览表

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	国标地面数字机顶盒	TDT-118	芯片主频： $\geq 400\text{MHz}$ Flash（闪存）：4MB RAM：32MB CA 系统：无卡、无 CA 射频输入接口：1 路输入：F-型（英制） 视频输出接口：1 路复合信号（CVBS），RCA 接口 75 欧姆， 音频输出接口：1 组左、右声道（立体声），RCA 接口 USB 接口：支持多媒体功能、播放 U 盘或移动硬盘中储存的音视频文件，支持 USB2.0 或者以上标准。 电源规格：内置电源 显示灯：锁定、电源；“待机”键时指示灯熄灭。 红外遥控接收：符合相关标准 前面板功能按键：待机，上、下、左、右、菜单、确认 遥控器：符合相关标准 配件：视音频线缆 1 套（ $\geq 1$ 米）；用户使用手册 1 本（黑白印刷）；电池（7 号，碳性）；遥控器 结构：金属小型机箱  电源开关：配置电源开关	台	20000	120	2400000	河北固安 / 固安天地通信息电子有限公司
2	地面数字电视室外接收	TDT-B4780-1	工作环境为：温度： $-50^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度：5%~100%；大气压：86kPa~106kPa。 工作带宽：470MHz~806MHz。 电压驻波比 $\leq 1.98$ 正交极化保护率 工作带宽内比大于等于 15.75dB 工作带宽内前后比 16.41dB	副	20000	14	280000	固安 / 固安天地通信息

	天线		地面数字电视天线工作带宽内增益满足天线等级二要求，工作带宽内 $\geq 11$ dB。 极化方式：水平。 接头为：英制 F 型接头, 阴性，与卫星接收机输入的英制 F 型接头制式一致。 天线与电缆连接紧密并进行防水处理。 阻抗 75 欧姆 材质防腐蚀铝合金，主杠采用 16×16 方铝，厚度 $\geq 0.8$ mm, 引向管采用 $\Phi 0.8$ 圆管，厚度 $\geq 0.8$ mm。 安装抱杆直径 (mm)：不小于 $\Phi 40$ 。抗风：70 (m/s)。					电子有限公司
3	75-5 同轴电缆	SYWV -75-5-1	馈线电缆内导体材质为铜，屏蔽采用 64 网铝镁丝 电缆接头采用英制 F 型接头 工作频率范围：950 MHz~1450MHz 插入损耗 $\leq 0.2$ dB 反射损耗 $\geq 18$ dB 工作环境温度：-25℃~70℃； 接头工艺良好，接头与电缆连接紧密并进行防水处理，高频头输出与卫星接收机输入的英制 F 型制式一致。	米	40000 0	1	400000	浙江 / 浙江美地线缆有限公司
4	挤压型防水 F 头	英制 F 头	材质：黄铜镀镍 含防水圈 75-5英制	个	40000	0.7	28000	扬州 / 扬州健翔通讯器材有限公司
5	场强仪	DS2100	支持多种编码格式解码： AVS/AVS+，DRA，MPEG-2，MPEG-4	台	5	4000	20000	天津 / 天

			和H.264, 1080i, 720p和576i, 支持PAL/NTSC/SECAM色彩标准 支持高清和标清图像解码、观看 支持数字电视和模拟电视信号测试 快速频谱扫描, 频率范围: 5 ~ 1050 MHz					津市德力电子仪器有限公司
6	做头工具	无	每套包含1把专业压线钳、1把扩线器、1把剥线器	套	40	100	4000	汕头 / 派荣五金工具厂
合 计		大写：叁佰壹拾叁万贰仟元整			小写：3132000			

投标人（公章）：固安天地通信息电子有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：