

## 2.3. 分项报价表

### 分项报价表

项目编号: GZCG-C2019003

项目名称: “融媒体服务云平台” 建设项目

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	产地及厂家
1	计算存储融合节点	R740XD	CPU: 2*英特尔至强 银牌 4108; 内存: 6*32GB DDR4; 硬盘: 系统盘 2.5 Flex Bay 2*300GB SAS; 4*10TB SATA; 2*240GB SSD; 二口千兆网卡; 1*Intel X520 双口万兆光口网卡(含模块); H730 RAID卡; 支持RAID1, RAID10, 支持PassThrough, 支持TRIM 2*750W热插拔冗余电源; 3年7*24小时, 4小时上门服务	台	4	69800	279200	厦门戴尔
2	控制网络融合节点	R640	CPU: 2*英特尔至强 银牌 4108; 内存: 6*16 GB DDR4; 硬盘: 2*960GB SSD SATA 读密集型; 二口千兆网卡; 1*Intel X520 双口万兆光口网卡(含模块); H730 RAID卡; 支持RAID1, RAID10, 支持PassThrough, 支持TRIM 2*750W热插拔冗余电源; 3年7*24小时, 4小时上门服务	台	1	48600	48600	厦门戴尔
3	部署运维节点	R640	CPU: 英特尔至强 银牌 4108; 内存: 6*16GB DDR4; 硬盘: 2*1.2TB SAS HDD; 二口千兆网卡; 1*Intel X520 双口万兆光口网卡(含模块); H330 RAID卡; 支持RAID1, RAID10, 支持PassThrough, 支持TRIM 2*750W热插拔冗余电源; 3年7*24小时, 4小时上门服务	台	1	38600	38600	厦门戴尔
4	接入层万兆设备	S6720-54C-EI-48S-AC	固化48个万兆SFP+端口48个万兆SFP+; 交换容量(Gpbs)≥2.56T/23T 包转发率≥1080Mpps/17280Mpps 支持IEEE802.1Q VLAN 支持路由协议 支持LLDP	台	2	38000	76000	深圳华为

5	接入千兆设备	S5720S-52X-SI-AC	48个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+ 交换容量(Gpbs)≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率≥132Mpps/166Mpps 支持IEEE802.1Q VLAN 支持LLDP	台	2	7800	15600	深圳华为
6	万兆光模块	OMXD30000	万兆SFP+ LC多模模块 传输距离300米	个	20	1000	20000	深圳华为
7	云平台操作系统	UOS 云计算平台V4.0	集中了可扩展计算、分布式存储和软件定义网络等核心技术, 为客户提供安全、可靠与隔离的高性能云环境。	套	1	128000	128000	北京同方有云
8	云平台节点授权	UOS4.0-Enterprise	UOS托管云平台, 包括部署管理节点、网络节点、计算节点、计费系统授权	套	5	39800	199000	北京同方有云
9	终端计算机	Optiplex 3060	CPU: I5 8400; 内存: 8GB; 硬盘: 1TB; 显示器: 21.5英寸(1920*1080); 显存: 2GB;	台	2	5000	10000	厦门戴尔
10	流媒体播出系统	TF-SBS V2.0	标准Linux发行版(ubuntu、CentOS)或标准X86系统。 流媒体支持HLS可支持视频源多码率输出; 接口方式: HTTP Restful; 系统存储采用hadoop或fastDFS, 灵活对接其他存储; 上传、转码、存储和发布服务器集群均可根据业务量线性扩展;	套	1	154000	154000	北京同方
11	转码系统及主机	TF-STSV2.0/R740	支持将各种格式的视音频文件转码为H.264编码和AAC格式编码 自适合PC端和手机端的低码率接收。 硬件配置 CPU: 2颗英特尔至强 银牌4108; 内存: 4×16GB DDR4; 硬盘: 2×2TB SATA; GPU卡: 1×Tesla P4   8G版;	台	1	168000	168000	北京同方 厦门戴尔
12	内容审核系统	TF-CRS V3.0	具有: 人脸识别、OCR识别、语音识别功能。 语音识别授权每月不能低于200小时。 文字识别授权每月不能低于10000条。 人脸识别效果: 人脸位置、正脸清	套	1	165600	165600	北京同方

			晰, 识别率90%以上。 Ocr识别效果: 识别率90%; 语音识别效果: 识别率90%; 硬件配置 CPU: 2 颗英特尔至强 银牌 4108; 内存: 4×16GB DDR4; 硬盘: 2×2TB SATA; GPU 卡: 1×Tesla P4   8G 版;					
13	内容 编目 系统	TF-CCS V3.0	对节目内容按照图像、语音进行自动编目 人物聚类、语音文本化、通过视频的特性进行自动碎片化的功能。	套	1	129800	129800	北京 同方
14	大数 据分 析系 统	TF-SBD V2.0	热点数据展示; 关键词检索数据;	套	1	86000	86000	北京 同方
15	网 带 固 定 与 本 地 网 络 带 宽	中国 移 动	200mbps/年×3	年	1	96000	96000	中国 移动
16	内 容 分 发 软 件	TF-CDS V2.0	具有视频内容、音频内容、直播内容、图文咨询类(网络图文资讯、自编辑内容)的生产发布功能。	套	1	68000	68000	北京 同方
17	内 容 管 理 软 件	TF-CMS V2.0	包含移动端, 电脑端, 电视端的内容管理。可以对发布的内容进行上架, 下架管理	套	1	68000	68000	北京 同方
18	KVM 切 换 器	HL-571 6	屏幕尺寸: 17英寸; 接口: VGA; 接口数量: 16; 支持系统: 各种操作系统; 分辨率: 1280*1024; 安装深度: >800mm机柜。	台	1	5000	5000	北京 大唐保 镖
19	多 模 尾 纤	FOC-12 00	多模尾纤接口类型: LC; 性能: 插损≤0.3dB 回损≥35dB; 多模尾纤长度: 20米。	根	15	200	3000	中国 胜为
20	6 类 网 线	185962 0-6	六类四对双绞线; RJ45接口;	箱	1	1200	1200	中国 安普
21	机 柜	6042	42U高; 1米深; 15对角铁; 32孔电源; 冷轧钢材质	个	1	5800	5800	北京 大唐保 镖
22	高 清 HD 解 码 器	UMH160 -AVS+	支持1路卫星信号接收; 支持1路ASI信号接收; 支持HD-SDI 信号输出; 支持 AVS+/H. 264/MPEG2 格式节目解码; 支持 BISS-1、BISS-E 解扰。	台	2	15900	31800	惠州 伟乐

23	2.4米卫星天线	240C	直径：2.4米； 接收卫星：中星6A；	副	1	8000	8000	中国华达
24	馈源+高频头	C波段	双馈源+高频头，用于接收中星6A 节目信息	套	1	1500	1500	中国华达
25	大小卡	中数解密卡	用于高清HD解码器解扰中星6A卫星 信号的加密信息。	套	2	2800	5600	北京中数
26	ASI/IP解码器	UMH160- AVS+	1) 输入：支持 ASI、IP； 2) 输出：支持 HD_SDI/HDMI 2.0/ASI/IP码流输出； 3) 视频解码：H.264视频解码；音 频解码：MPEG/AAC音频解码； 4) 具备UDP和 RTP协议； 5) 具有WEB网管，可远程管控； 6) 双电源供电，主、备电源自动 切换； 7) 支持智能风扇管理。	台	2	15900	31800	惠州伟乐
27	ASI/3G-H DSDI /IP4 路双 电源 光端 机	CHM4-E	1) 3G-SDI/HD-SDI/SDI/ASI/IP输 入兼容； 2) 符合SMPTE424M, SMPTE259M, SMP292M, SMPTE297M标准； 3) 符合DVB-ASI (EN50083-9) 标 准； 4) 信号输入具有自动电力均衡功 能，输出具有驱动功能； 5) 发送端和接收端均有时钟恢复 功能； 6) 支持1310nm, 20Km	对	1	40000	40000	上海丞播
28	PC万 兆以 太网 卡扩 展选 件	F1SV20 00	以太网卡具有2个万兆以太网接 口带2个SFP+光模块	块	1	10000	10000	中国精一科技
29	万兆 接入 交换 机	S5710- 52C-EI -AC	1) 固定端口48个 10/100/1000Base-T, 4个10GE SFP+； 2) 上行支持8× 10/100/1000BASE-T、8× 1000Base-X、2×10GE SFP+插卡； 3) 可插拔双电源，支持直流或者 交流供电； 4) 包转发率：192Mpps； 5) 交换容量：416Gbps。	台	2	34000	68000	深圳华为