

4.1 投标分项报价表

项目编号: WZCG-G2019005 号 (JZFCG-G2019044 号)


项目名称: 党建服务中心环境打造工程

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
一、多媒体高清拼接电视墙								
1	液晶拼接显示单元	海康威视 DS-D2055NL-B/Y	55 寸超窄边液晶拼接显示单元 物理分辨率: 1920×1080 背光形式: LED 直下式背光源 色彩: 16.7M 物理拼缝: 3.5mm 响应时间: 8ms 输入接口: VGA×1, DVI×1, BNC×1, YPbPr×1, HDMI×1 ★输出接口: VGA×1, DVI×1, BNC×2 LCD 显示单元亮度: 600cd/m² 对比度: 5000:1 图像显示清晰度: 950TVL 亮度鉴别等级: 10 级 ★LCD 显示单元采用超宽视角液晶屏, 视角可达 178°, 画面的输出精确和稳定, 色彩饱和靓丽, 屏幕更加明亮 屏幕漏光度: 0.008cd/m², 可抵抗太阳光等强光干扰, 照度在 95KLux 能正常工作	块	40	22860	914400	杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司

		<p>★LCD 显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度具有节能功能,可以实现拼接单元的自动变频节能功能,打开“节能模式”时,对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目,显示单元支持定时屏保和开启,背光手动控制功能,可以手动调节背光,支持一键开启或关闭背光功能,实现节能环保效果</p> <p>LCD 显示单元支持 U 盘点播,内置 MPEG、JPEG 和 RealMedia 解码器,支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源;视频:支持 TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp 等文件;音频:支持 mp3、wma、m4a、wav、aac 等文件;图片:支持 jpg、bmp、png 等文件;文本:支持 txt 文件</p> <p>LCD 显示单元内置黑白精显模式,可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力</p> <p>LCD 显示单元可将输入的非 50Hz/60Hz 的图像转换成 60Hz 输出,彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感,使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅</p> <p>★LCD 显示单元支持自动镜像功能,可以实现显示内容(视频、文本等)镜像、OSD 菜单的自定义 0-360° 旋转</p> <p>★LCD 显示单元采用 10bit 芯片,显示图像色彩度达到 1.07billion,显示 256 灰阶</p> <p>★LCD 显示单元采用智能温控设计,散热效率提升 50%以上。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--




2	液晶拼接显示单元支架及装修	雅克 YK-ZC-H04-L10	结合现场情况及用户要求定制 55 英寸 4×10 液晶拼接显示单元支架，显示屏周围包边装饰。	套	1	225580	225580	郑州、郑州雅克 电子设备有限公司
3	视频综合平台	海康威视 DS-B20-S07-A	<p>8 个 HDMI 输入口，支持自定义分辨率接入，可支持 4K 分辨率输入</p> <p>40 个 HDMI 输出口，支持 4K 输出，单个输出口解码性能支持 2 路 800 万像素，8 路 200 万像素视频画面</p> <p>8 槽位机箱，双电源适配器，一个主控板，业务板支持热插拔</p> <p>★产品主控板具有 16 个串口支持挂载 128 个 RS485 控制设备，可将 IP 数据发送至串口；主控板具有 7 个 RJ45 网络接口、6 个光纤接口、1 个 USB 接口</p> <p>网络接口支持链路聚合，支持 NAT 功能</p> <p>产品具备三码流编码功能：支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能</p> <p>★设备支持超高分辨率输入能力，支持以下分辨率：支持接入 4096×4320、8192×2160、15360×6480、15360×8460、16384×6480 等分辨率图像信号</p> <p>★产品支持 1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64 画面分割显示</p> <p>产品支持显示预案功能，可将视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡</p> <p>★产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异</p>	套	1	574560	574560	杭州、杭州海康 威视数字技术股份有限公司



			<p>步切换，画面切换时不出现黑屏</p> <p>产品支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换</p> <p>★产品音频编码功能：具备 G. 722、G. 711u、G. 711A、PCM 格式编码选项</p> <p>产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能</p> <p>★产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置</p> <p>产品支持走廊模式显示功能</p> <p>产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差为 0.8ms</p> <p>产品可在视频输出通道叠加图片 LOGO，且 LOGO 位置可以调整</p> <p>设备管理：支持 WEB 方式访问和操作，支持 Android 和 IOS 客户端访问和操作，支持 1100K、1600K、1200K 键盘添加、配置和操作，支持 GB 协议接入平台实现管理和操作，支持远程控制网络、数字视频的切换上墙，支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。</p>					
4	视频会议终端	<p>华为</p> <p>TE40-C-1080P</p>	<p>采用嵌入式操作系统，非 Windows、Android 系统，非 PC 及工控机构架</p> <p>支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性，支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈</p> <p>支持 64Kbps~4Mbps 接入速率</p> <p>◆支持 H. 263、H. 263+、H. 264、H. 264HP、H. 264SVC</p>	台	1	55848	55848	深圳、华为技术有限公司



		<p>等图像编码协议</p> <p>支持 1080P 25/30 帧、720P 50/60 帧、720P 25/30 帧、4CIF、CIF</p> <p>支持 G. 711、G. 722、G. 722. 1、G. 722. 1C、G. 728、G. 719、G. 729A、AAC-LD 等音频协议，且满足三种 20KHZ 以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能</p> <p>支持 H. 239 和 BFCP 双流协议，并且在 H. 239 和 BFCP 双流协议下，主流、辅流均可实现收发双向对称的 1080P30fps 效果</p> <p>支持两会场同时发送双流，其他会场可根据需要调看不同的辅流内容</p> <p>设备具有 3 路高清视频输入、3 路高清视频输出接口</p> <p>支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电</p> <p>接口：音频输入接口 5 路，音频输出接口 6 路，且具有卡侬接口及 SPDIF 数字音频接口，10M/100M/1000M 自适应网口 2 个，具备 PSTN 接口，可实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份</p> <p>终端具有三路摄像机控制接口</p> <p>◆具备良好的网络适应性，25%的网络丢包下，图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行</p> <p>◆支持 70%的网络丢包下，声音清晰流畅</p> <p>◆支持 768Kbps 会议带宽下，实现 1080P60 帧图像格式编解码；512Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 720P30</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>帧图像格式编解码</p> <p>支持 IP 网络升降速, 可根据 IP 网络带宽的变化, 自动调整会议中视音频带宽, 保证图像语音质量良好</p> <p>支持在 H.323 协议下, H.235 信令加密; 支持在 sip 下, TLS、SRTP 加密; 支持 AES 媒体流加密算法, 保证会议安全</p> <p>支持终端主席会控功能: 呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、静音/闭音、结束会议、录播控制、延长会议、多画面设置、声控切换、锁定演示、轮询、点名</p> <p>支持点对点会议中, 邀请其他会场加入会议, 呼叫被自动调度至非终端内置的 MCU 上, 切换过程中会议不中断</p> <p>支持通过终端方便的自主召集和预约会议, 会议名称、速率、多画面、录制等参数可编辑, 无须通过会控平台操作和其他管理人员的协助</p> <p>◆支持 1080P 三屏三显功能, 可以在三个显示设备上分别输出远端图像、本端图像及双流图像</p> <p>支持并提供在终端视频通话时, 同时接入一路 Voip 音频会场能力, 不需要占用 MCU 资源, 提升备份应急能力</p> <p>支持在终端断电情况下, VGA 口输入输出环回, 避免本地会议时插拔线缆及额外的切换操作</p> <p>支持在终端前面板显示运行状态、IP 地址、会场号码。</p>					
5	辅料及安装	新兵锋	完成该项目所需要的各种线缆、线材及连接件等, 所	项	1	177889	177889	许昌、河南新兵



	调试	AZTS-XBF-20	有设备的安装调试。					锋软件科技有限公司
6	两通道功率放大器	LAX E703	额定功率 1KHz, 0.5%THD+N: 立体声 8Ω 2×320W, 立体声 4Ω 2×470W, 桥接单声道模式 8Ω 940W 频响范围(1W): 20Hz~20kHz/+1/-1dB 总谐波失真(THD): 0.1% 阻尼系数: 150:1 转换速率: 25V/us 电压放大倍数(0.775V): 63 信噪比(A计权): 100dB 输入灵敏度(额定功率 8Ω): 0.775V or 1.4V 分离度: 65dB 输入共模抑制比: 60dB 输入连接器: 每通道一路平衡 XLR 输出连接器(扬声器连接器): 每通道 4-POLE Speakon 压缩比: 20:1 机箱尺寸(mm): 483×88×339mm。	台	4	6287	25148	广州、广州市锐丰音响科技股份有限公司
7	音频矩阵	LAX NX88	前面板 LED 屏具有每路输入输出通道信号指示灯, 网络连接情况指示灯, 电源开启指示灯 8 路模拟音频输入, 支持 48V 幻象电源供给/或选择线路输入, 8 路模拟音频输出 Dante 网络有 8 路网络音频输入和 8 路网络音频输出端口 可进行 Dante 网络热备份, 保证网络传输安全 4 进 2 出的逻辑开关接口, 可用于火警信息接入, 开启投影幕布或调用前 8 个场景程序	台	1	26957	26957	广州、广州市锐丰音响科技股份有限公司



			<p>用于系列设计和控制的 RJ45 接口,连接到路由器 PC 软件和墙面面板,扩展盒,第三设备可控</p> <p>具有数字音频处理模块:标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,自动增益互补混音器(底噪补偿),优先选择混音器,加法器;GEQ 图示均衡器、PEQ 参量均衡器、AFC 自动反馈抑制器;高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器</p> <p>分频器:2 分频,3 分频和 4 分频</p> <p>动态处理器:噪声门,自动电平控制器、压缩器,限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)</p> <p>延时器:0 ~ 2s</p> <p>控制器:音量控制器、70 个模式调用、逻辑控制模块</p> <p>电平表:信号电平表、峰值电平、RMS</p> <p>信号发生器:正弦波发生器、粉红噪声发生器、白噪声发生器。</p>					
8	调音台	LAX GM-1642FX	<p>机架式 16 路输入通道调音台,其中 8 路话筒输入+4 路立体声线路输入</p> <p>8 路 Mic 输入,每路单独控制幻象供电</p> <p>1-8 通道 3 段均衡(中频段扫频)和高通滤波器</p> <p>四编组,内置效果器,3 Aux,60mm 行程推子</p> <p>高精度三色精确电平柱,准确显示输出电平,监听电平</p> <p>总谐波失真(THD+N):0.1%</p> <p>频率响应:20Hz~20KHz</p>	台	1	8616	8616	广州、广州市锐丰音响科技股份有限公司



			<p>残余输出噪声：-98dBu 串音（1KHz）：-70dB 幻象电压：48V 输入规格：通道 1-8、9/10、11/12（话筒输入），增益 -60dB、-16dB，输入阻抗 3KΩ，适用阻抗 50-600Ω；通道 1-8、9/10~15/16（线路输入、INSERT 输入、RETURN 输入），增益 -34dB、+10dB，输入阻抗 10KΩ，适用阻抗 600Ω；通道 1-8（INSERT 输入）、13/14、15/16（立体声输入）、L、R（RETURN、2TR 输入），输入阻抗 10KΩ，适用阻抗 600Ω（线路） 输出规格：左右立体声输出，输出阻抗 75Ω，适当阻抗 600Ω，标称电平 +4dBu（1.23V）；编组输出（1-4），输出阻抗 150Ω，适当阻抗 10KΩ（线路），标称电平 +4dBu（1.23V） 输入均衡：1-16 通道，最大值\pm15dB。</p>					
9	笔型无线话筒	松下 WX-4800/CH	<p>产品类型：笔型无线话筒 话筒形式：单指向性电子电容式话筒 传输方式：UHF 频带 传输频率：780.125MHz~783.750MHz，30 频点中的 1 个频点 单音信号：32.768kHz 震荡类型：水晶控制 PLL 频率合成 无线功率：2mW 音量调节：高低 2 档音量调节开关 使用方式：可吊带挂于颈部，可置于上衣口袋</p>	支	1	4228	4228	苏州、松下电器（中国）有限公司



			电源：使用 1 节 7 号碱性电池或可充电电池，连续使用时间 10 小时 材质：金属抗磨花外壳 重量：45g。					
10	UHF 无线话筒	LAX K830+	UHF 双话筒双接收设计手持话筒 宽敞的 UHF 频率传输 微电脑 CPU 控制 IR 红外线对频功能 宽大清晰液晶 LCD 液晶显示 自动频率选择 (AFS) 功能 工作频率：740~790MHz 最大频偏：±45KHz 频率响应：80Hz~18KHz 信道数目：200。	套	1	4347	4347	广州、广州市锐丰音响科技股份有限公司
11	路由器	华为 AR2220E-S	产品定位：商业标准级系列路由器 固定端口：3×GE (1×Combo) 槽位数：标配 4×SIC 插槽及 2×WSIC 插槽 转发性能：9Mpps 支持管理的 AP 数：最多 16 个，其中 4 个免费 安全性：支持 MAC、802.1x、Portal 认证、广播抑制、ARP 安全等，支持 IPSec VPN、L2TP VPN、EVPN、DSVPN 等多种 VPN 技术，支持本地认证、AAA 认证、RADIUS 认证等 QoS：支持 PQ、CQ、WFQ、CBWFQ 等调度技术，支持基于 IP Precedence、802.1P、DSCP、MPLS EXP 流量分类，支持等价负载分担 (ECMP) 和非等价负载分担	台	1	26689	26689	深圳、华为技术有限公司

			(UCMP) 支持智能策略路由 (SPR) 技术, 可根据多个链路的网络质量, 动态选择最佳链路。					
12	核心交换机	华为 S6720-32C-SI-AC	产品类型: 多速率万兆盒式交换机 交换容量: 2.56Tbps 包转发率: 780Mpps 固定端口: 24 个 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T 以太网端口, 4 个 10GE SFP+ 扩展插槽: 提供有 1 个扩展插槽, 支持 2×40GE QSFP+, 4×10GE SFP+ MAC 地址表: 32K MAC, 支持 MAC 地址自动学习和老化, 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项, 支持源 MAC 地址过滤 VLAN: 支持 4K 个 VLAN, 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN。	台	1	57479	57479	深圳、华为技术有限公司
13	接入交换机	华为 S5730S-48C-EI-AC	产品类型: 增强型千兆以太网交换机 交换容量: 680Gbps 包转发率: 444Mpps 固定端口: 24 个 10/100/1000Base-T, 8 个万兆 SFP+ MAC 地址表: 32K MAC, 支持 MAC 地址自动学习和老化, 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项, 支持源 MAC 地址过滤 VLAN: 支持 4K 个 VLAN, 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 业务端口防雷能力: 7 KV。	台	1	28364	28364	深圳、华为技术有限公司
14	网线	一舟	灰色国标六类非屏蔽网线, 导体材料为无氧圆铜, 每	箱	4	1288	5152	浙江、浙江一舟

		D165-G	箱 305 米。					电子科技股份有 限公司
二、操作台								
15	操作台	雅克 YK-7090-X	厂家根据实际需求结合现场情况定制，操作台材质、尺寸及款式根据用户需求定制。	套	1	44587	44587	郑州、郑州雅克 电子设备有限公司
16	机柜	图腾 K3.6042	机柜容量：42U 机柜规格：19" 国标准 柜门：前门为高密度网门，后门为双开平网门 安装立梁厚度：2.0mm 侧板厚度：1.2mm 材质：采用优质冷轧钢板 PDU：含 2 条 8 联 PDU。	台	2	7566	15132	深圳、深圳图腾 通讯科技有限公司
三、中央控制系统								
17	中央控制系统	艾薇创 AVSC2-V	ARM11 1GHZ CPU，1G 内存，2G Flash 闪存 接触电流 0.11mA，介电强度 1500V 交流、1min 无飞弧无击穿 内置 WEB SERVER，兼容 KNX EIB 成员的产品，支持楼控协议 MODBUS，BACNET 等 支持浏览器 B/S 模式控制，支持 IPAD、ANDROID C/S 控制模式 支持模块及 COMPILER+语言编程方式，使系统更加智能、方便、稳定 支持 OA OUTLOOK 会议预约，FLASH、虚拟仿真二次接口编程	套	1	59655	59655	武汉、武汉华瑾 科技有限公司



			<p>支持受控设备双向实时状态反馈功能及 WIFI 视频回放</p> <p>A-NET、A-NET2 双总线技术，可扩充达 1024 个网络设备</p> <p>主机具有 8 路独立可编程 RS-232/485 控制接口，8 路独立可编程的红外发射接口，8 路弱电继电器接口，8 路数字输入/输出 I/O 接口，1 个 USB 通用编程接口</p> <p>支持系统自动云诊断、云备份、云恢复</p> <p>智能控制软件通过编程为 AV 系统集成的移动控制终端，一键式触控音视频系统信号切换，支持无线视频，支持动态 IP 远程控制，支持云平台服务，界面同时支持 ANDROID、IOS、WIN8 系统</p> <p>包含一台屏幕尺寸为 9.7 英寸的控制平板。</p>					
四、专用办公设备								
18	控制终端	联想 扬天 T4900v-10	<p>处理器：英特尔 酷睿 i5-8500 处理器（六核心、六线程，3.0GHz 主频）</p> <p>内存：8GB 2400MHz DDR4 内存</p> <p>硬盘：480G SSD 硬盘</p> <p>显卡：2G 独立显卡</p> <p>网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡</p> <p>显示器：23 英寸 LED 显示器。</p>	套	8	6298	50384	北京、联想（北京）有限公司
19	激光打印机	佳能 IMAGECLASS LBP151DW	<p>基本功能：A4 幅面黑白激光打印机</p> <p>打印速度：27 页/分钟</p> <p>打印分辨率：600×600dpi</p>	台	1	1966	1966	北京、佳能（中国）有限公司



			打印语言：UFRII LT/PCL 6 首页输出时间：约 8 秒 耗材类型：墨粉、感光鼓一体 硒鼓寿命：2400 页 月最大打印量：10000 页 纸盒输入：250 页 内存：512MB 接口：高速 USB2.0，100Base-TX RJ-45 网络接口， 802.11b/g/n 无线网络。					
五、音响功放设备								
20	主扩声音箱	LAX U6	采用高密度水溶性油漆和内凹曲线式海绵网防尘设计的面网 频率响应：100Hz～20kHz（±3dB），85Hz～20kHz（-10dB） 指向角度（H×V）：90°×60° 灵敏度（1W/1m）：93dB 最大声压级（1m）：116dB（连续）/ 122dB（峰值） 功率（AES）：200W 额定阻抗：8Ω 低音单元：6.5"纸锥低音单元 高音单元：44mm 聚酯膜铁氧体高频压缩单元 接线插座：2 个 NEUTRIK NL4MP 四芯插座 尺寸（W×D×H）208×200×354mm。	只	6	4855	29130	广州、广州市锐丰音响科技股份有限公司
21	辅助声音箱	LAX C6	可选择定压或者定阻输入，定压有 100V 和 70V 可选， 定阻为 16 欧姆	只	4	3337	13348	广州、广州市锐丰音响科技股份有限公司



			频率响应：126 Hz~20kHz 灵敏度（1W/1m）：≥90±2dB 额定功率：60W 输入方式：100v（60W@167 欧姆、30w@333 欧姆、15W@667 欧姆），70v（60W@82 欧姆、30w@167 欧姆、15W@333 欧姆、 <u>7.5W@667</u> 欧姆） 低频：6.5 寸 高频：20mm 号角高音 开孔直径：220mm 开孔深度：194mm。					有限公司
22	便携式无线功放音箱	松下 WS-X66/CH	产品类型：便携式无线接收音箱，附带功率放大器 扬声器：12cm 圆锥型单元 传输方式：UHF 频带 传输频率：780.125MHz~783.750MHz，30 频点中的 1 个频点 接收方式：超外差分集式 震荡方式：水晶控制 PLL 频率合成方式 音频噪声抑制频率：32.768kHz 输入输出端口：内置 2 个输入端口，1 个输出端口 额定功率：40W 最大播放声压：98dB（1m）。	只	1	5776	5776	苏州、松下电器（中国）有限公司
23	电源时序器	LAX PSC801N	前面板拥有电压显示功能 输入电流：30A 单路输出电流：16A 控制协议：RS-232 串口协议 工作电压：110V~240V	台	1	2318	2318	广州、广州市锐丰音响科技股份有限公司



			输出电源插座：后面板 8 个受控 16A 万用插座，能兼容全部产品电源接口 开关间隔时间：1 秒。					
六、散热空调								
24	空调	海信 HURd-140FW/S51 61	一拖 4 中央空调 额定功率：制冷 56000w，制热 64000w，室内机为落地天吊式 匹数：24 匹 设置单独供电线路。	批	1	179800	179800	青岛、青岛海信 电器股份有限公司
七、高清视频摄像设备								
25	高清会议摄像机	华为 VPC600	产品品牌：所投高清会议摄像机与视频会议终端同为华为，支持图像倒转功能，可以使摄像机安装在天花板上 镜头规格：1/2.8 英寸 CMOS 成像芯片 像素：238 万 光学变焦：12 倍 数字变焦：12 倍 水平视角：72° 垂直视角：44.5° 支持 1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps 视频采集。	台	2	41966	83932	深圳、华为技术有限公司
八、装修费								
26	外包装饰	新兵锋	拼接控制器外侧包装，控制单元后侧操作维修间包	项	1	69548	69548	许昌、河南新兵 锋软件科技有限

		WBZS-XBF-20	装,平台内部所有线路及设备安装外包,所用材料均达到国家标准且为环保材料。					公司
27	贵宾座椅	巨晖 JH-601#	横排连接式多功能会议座椅,椅背及扶手实木材质,尺寸为 110*70*70cm,配备多功能书写架,座背海绵采用聚氨酯高回弹材料,冷发泡一次性注塑成型。	套	20	1996	39920	佛山、佛山市顺德区巨晖家具有限公司
九、电动遮光百叶窗帘								
28	窗帘	杜亚 (D00YA) DV40	遮光电动百叶窗,宽 6.4 米,高 4.9 米,主材为 5 公分铝材质,采用法国 SOMFY 管状电机,稳定性好、噪声小、寿命长,遥控控制升降及遮光。	项	1	95778	95778	宁波、宁波杜亚机电技术有限公司
合计	大写: 贰佰捌拾贰万陆仟伍佰叁拾壹圆整						小写: 2826531.00	

投标人(公章): 河南新兵锋软件科技有限公司

投标人法定代表人(或授权代表)签字: 梅良战