

## 投标分项报价表

项目编号: GZCG-T2019009号

项目名称: 建安区国储林基地生态农业体验园污水处理设备采购

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
一	预处理工艺							
1	人工格栅	沃华远达、人工操作, 304 不锈钢材质, 栅宽: B=500mm, 栅隙: b=5mm,	人工操作, 304 不锈钢材质, 栅宽: B=500mm, 栅隙: b=5mm,	套	1	800	800	山东沃华远达
2	污水提升泵	南方泵业、流量 Q=10m <sup>3</sup> /h; 扬程 H=10m; 功率 N=0.75kw; (一用一备)	流量 Q=10m <sup>3</sup> /h; 扬程 H=10m; 功率 N=0.75kw; (一用一备)	台	2	2960	5920	浙江南方
3	液位控制	诺尔塔、高低液位自控	高低液位自控	套	1	670	670	深圳诺尔塔
4	调节池曝气搅拌装置	沃华远达、UPVC 穿孔式结构, 主体 DN50。	UPVC 穿孔式结构, 主体 DN50。	套	1	3200	3200	山东沃华远达
二	一体化污水处理设备							
1	一体化污水处理设备主体	沃华远达、Q235 碳钢材质; 板厚: 国标 6mm。设备内部采用 2 层环氧树脂与 1 层丙烯酸防腐; 外部采用 1 层环氧树脂 1 层丙烯酸 1 层防腐油漆; 防腐厚度 3mm; 尺寸: 9000mm×3000mm×3300mm (人孔高 300mm)	Q235 碳钢材质; 板厚: 国标 6mm。设备内部采用 2 层环氧树脂与 1 层丙烯酸防腐; 外部采用 1 层环氧树脂 1 层丙烯酸 1 层防腐油漆; 防腐厚度 3mm; 尺寸: 9000mm×3000mm×3300mm (人孔高 300mm)	套	2	85270	170540	山东沃华远达
(一)	水解酸化池							
1	微生物填料	易上亿、φ150, 装填率 80%, 长度 L=1500mm, 主体材	φ150, 装填率 80%, 长度 L=1500mm, 主体材	m <sup>3</sup>	18	160	2880	江苏易上亿

		质醛化纤维或涤纶丝。	质醛化纤维或涤纶丝。					
2	填料支架	沃华远达、圆钢与槽钢组合件，环氧树脂防腐	圆钢与槽钢组合件，环氧树脂防腐	套	1	320	320	山东沃华远达
3	布水器	沃华远达、UPVC 组合件，主体 DN50	UPVC 组合件，主体 DN50	套	1	2600	2600	山东沃华远达
4	曝气搅拌系统	沃华远达、UPVC 穿孔式结构，主体 DN50。	UPVC 穿孔式结构，主体 DN50。	套	1	4500	4500	山东沃华远达
(二)	接触氧化池							
1	微生物填料	易上亿、 $\phi 150$ ，装填率 80%，长度 $L=1500\text{mm}$ ，主体材质醛化纤维或涤纶丝。	$\phi 150$ ，装填率 80%，长度 $L=1500\text{mm}$ ，主体材质醛化纤维或涤纶丝。	$\text{m}^3$	40	160	6400	江苏易上亿
2	填料支架	沃华远达、圆钢与槽钢组合件，环氧树脂防腐	圆钢与槽钢组合件，环氧树脂防腐	套	1	3200	3200	山东沃华远达
3	微孔曝气装置	易上亿、膜片式微孔曝气器，服务面积 $0.4\text{m}^2/\text{个}$ ， $\phi 210$ 微孔，ABS 材质。	膜片式微孔曝气器，服务面积 $0.4\text{m}^2/\text{个}$ ， $\phi 210$ 微孔，ABS 材质。	套	68	80	5440	江苏易上亿
4	曝气管路系统	沃华远达、UPVC 组合件，DN50	UPVC 组合件，DN50	套	1	2600	2600	山东沃华远达
5	连接卡座	沃华远达、配套	配套	批	1	500	500	山东沃华远达
6	三叶罗茨风机	百事达、 $Q=2.95\text{m}^3/\text{min}$ ， $P=34.3\text{kpa}$ ， $N=3\text{Kw}$ （一用一备）	$Q=2.95\text{m}^3/\text{min}$ ， $P=34.3\text{kpa}$ ， $N=3\text{Kw}$ （一用一备）	台	2	9600	19200	山东百事达
7	硝化回流泵	南方泵业、流量 $Q=10\text{m}^3/\text{h}$ ；扬程 $H=10\text{m}$ ；功率 $N=0.75\text{kw}$ ；（一用一备）	流量 $Q=10\text{m}^3/\text{h}$ ；扬程 $H=10\text{m}$ ；功率 $N=0.75\text{kw}$ ；（一用一备）	台	1	3230	3230	浙江南方
(三)	二沉池							
1	中心沉淀器	沃华远达、D150，碳钢材质，环氧树脂防腐	D150，碳钢材质，环氧树脂防腐	套	1	3220	3220	山东沃华远达



2	污泥泵	南方泵业、流量 Q=10m <sup>3</sup> /h; 扬程 H=10m; 功率 N=0.75kw;	流量 Q=10m <sup>3</sup> /h; 扬程 H=10m; 功率 N=0.75kw;	台	1	2960	2960	浙江南方
3	三角堰	沃华远达、配套, 环氧树脂防腐	配套, 环氧树脂防 腐	套	1	900	900	山东沃 华远达
4	安装支 架	沃华远达、碳钢防 腐	碳钢防腐	套	1	3200	3200	山东沃 华远达
(四)	消毒池							
1	二氧化 氯投加 器	沃华远达、生产能 力 0—200g/h 二氧 化氯; 材质: 硬质 优质 UPVC 结构	生产能力 0— 200g/h 二氧化氯; 材质: 硬质优质 UPVC 结构	台	1	5400	5400	山东沃 华远达
2	微电脑 控制器	国产优质、配套	配套	台	1	1600	1600	国产优 质
3	计量泵	国产优质、与二氧 化氯发生器配套	与二氧化氯发生 器配套	台	2	2580	5160	国产优 质
三	安装附件及自动化控制系统							
1	电控柜	沃华远达、控制方 式: 全自动运行控 制; 柜体材质: 碳 钢喷塑	控制方式: 全自动 运行控制; 柜体材 质: 碳钢喷塑	套	1	7860	7860	山东沃 华远达
2	电线电 缆	国产优质、3*2.5; 2*1.5	3*2.5; 2*1.5	批	1	2000	2000	国产优 质
3	其他安 装附件	国产优质、电器元 件、管件阀门等按 系统配齐	电器元件、管件阀 门等按系统配齐	批	1	2600	2600	国产优 质
合计		大写: 贰拾陆万陆仟玖佰元整      小写: 266900.00元						

投标人(公章): 山东沃华远达环境科技股份有限公司

投标人法定代表人(或授权代表)签字:

张