

## 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019114-1号

项目名称：许昌市残疾人联合会“残疾人辅助器具”项目

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	手摇三轮车	SYIV120-46 A4	<p>1、主体采用高强度钢管，表面喷涂处理，壁厚<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，双交叉杆设计。</p> <p>2、前后轮直径均为18寸或20寸充气轮，总长(130-150)cm可调，总宽<math>65\pm 2\text{cm}</math>，坐高<math>49\pm 2\text{cm}</math>。</p> <p>3、驱动方式采用手摇驱动前把手，传动部分采用减速齿轮设计，大梁长短可调。</p> <p>4、坐靠垫采用高密度牛津布，双翻坐垫结构，坐垫与车架连接部稳固、贴合，没有晃动、大缝隙等缺陷；靠背可折叠。</p> <p>5、扶手高<math>75\pm 2\text{cm}</math>，扶手可活动。</p>	台	100	850元	85000元	天津市、天津市泰斯特仪器有限公司

			<p>6. 手摇部位可上下调节，手推把高 <math>95 \pm 2\text{cm}</math>。</p> <p>7、静载荷 <math>\geq 100\text{kg}</math>。</p> <p>注：寸指国际标准</p>					
2	带坐便轮椅	SYIV100-33 A3	<p>1、针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>(1) 本轮椅主体采用车架采用高强度铝合金材质，主体承重结构管直径 <math>\geq 22\text{mm}</math>、壁厚 <math>\geq 1.5\text{mm}</math>，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠；</p> <p>(2) 驱动方式采用用手直接驱动后轮式。</p> <p>(3) 整车长度：<math>104 \pm 2\text{cm}</math>，整车高度：<math>88 \pm 2\text{cm}</math>，整车宽度：<math>66 \pm 2\text{cm}</math>，靠背高度：<math>43 \pm 2\text{cm}</math>，扶手高度：<math>24 \pm 2\text{cm}</math>。</p> <p>(4) 座高：<math>48 \pm 2\text{cm}</math>，座深：<math>42 \pm 1\text{cm}</math>，座宽：<math>44 \pm 2\text{cm}</math>，坐靠垫采用高</p>	台	600	560元	336000元	天津市、天津市泰斯特仪器有限公司

		<p>密度牛津布材料或皮革，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。中间有 600d 的帆布夹层，整体硬座折叠带座便。</p> <p>(5) 脚踏板：配高度可调节高强度铝合金脚踏板，上翻式折叠脚踏，更容易携带。</p> <p>(6) 前轮为 8 寸高品质轮胎，后轮直径为 24 寸充气轮胎，前后轮结构应牢固可靠，保证轮椅的抗颠簸性能，以适合不同路面的使用要求。</p> <p>(7) 双刹车带钢式助刹，安全可靠，驻车装置制动后不能高于座面，方便使用者随时对车进行制动，快捷、方便安全。</p> <p>(8) 轮椅车配备安全带、加宽前档安全腿带。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



			(9) 静载荷 $\geq$ 100kg。					
3	普通轮椅	SYIV100-33	<p>1、针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>(1) 本轮椅主体采用车架采用高强度铝合金材质，主体承重结构管直径 <math>\geq</math> 22mm、壁厚 <math>\geq</math> 1.5mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠；</p> <p>(2) 驱动方式采用用手直接驱动后轮式。</p> <p>(3) 整车长度：104 <math>\pm</math> 2cm，整车高度：88 <math>\pm</math> 2cm，整车宽度：66 <math>\pm</math> 2cm，靠背高度：43 <math>\pm</math> 2cm，扶手高度：24 <math>\pm</math> 2cm。</p> <p>(4) 座高：48 <math>\pm</math> 2cm，座深：42 <math>\pm</math> 1cm，座宽：44 <math>\pm</math> 2cm，坐靠垫采用高密度牛津布或皮革，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破</p>	台	600	480元	288000元	天津市、天津市泰斯特仪器有限公司

		<p>损等缺陷，中间有600d的帆布夹层。</p> <p>(5) 脚踏板：配高度可调节高强度铝合金脚踏板，上翻式折叠脚踏，更容易携带。</p> <p>(6) 前轮为8寸高品质轮胎，后轮直径为24寸充气轮胎，前后轮结构应牢固可靠，保证轮椅的抗颠簸性能，以适合不同路面的使用要求。</p> <p>(7) 双刹车带钢式助刹，安全可靠，驻车装置制动后不能高于座面，方便使用者随时对车进行制动，快捷、方便安全。</p> <p>(8) 轮椅车配备安全带、加宽前档安全腿带。</p> <p>(9) 静载荷 <math>\geq</math> 100kg。</p> <p>注：寸指国际标准</p>				
--	--	--	--	--	--	--



4	带坐便 护理床	TH02A-1	<p>1、床体规格:长度<math>\geq 2000\text{mm}</math>, 宽度<math>\geq 900\text{mm}</math>, 高度<math>\geq 500\text{mm}</math>。</p> <p>2、床面板采用厚度 1.2mm 优质冷轧钢板焊接成型, 坚固、实用、带透气孔, 床体承载重量<math>\geq 200\text{kg}</math>。</p> <p>3、床板及床体表面经过除油、除锈, 防锈, 二次磷化, 静电喷涂处理, 表面可以耐受消毒液反复擦拭不脱落, 不生锈; 涂料具有有抗菌、防霉作用并符合环保要求。</p> <p>4、床护栏: 铝合金材质, 四支护栏支柱, 可收缩平放带有锁定装置, 具有防夹手功能。开关固定座和护栏杆上下支座采用优质钢材料。护栏可以整体拆卸。</p> <p>5、床头尾板: 采用优质 ABS 强化塑胶, 弧线型设计, 坚固耐用, 安全无毒。有锁定装置, 可快速拆卸; 尾板外侧有病人信息卡插槽。</p> <p>6、床腿: 床腿采用 40*40*1.2mm 厚方管, 脚轮: 5 寸包罩静音万向轮, 内置全封闭自润滑轴承, 免维护, 防异物卷入, 四脚独立刹车, 耐磨损、耐</p>	张	200	1100 元	220000元	天津市、天津市泰斯特 仪器有限公司
---	------------	---------	--	---	-----	-----------	---------	----------------------

			<p>腐蚀、无噪音，轮子外皮不会开裂，外展时位于床边缘内侧。</p> <p>7、摇杠：背部升降角度<math>\geq 83^\circ</math>，腿部升降角度<math>\geq 40^\circ</math>。背部及腿部摇杠操作轻松可以灵活调整背部及腿部高度，并有防尘罩，过载保护在正常使用情况下，任意摇动不会损坏，可折叠摇把。</p> <p>8、带便孔床垫：采用优质防水尼龙布，结实耐用。内部采用天然椰棕丝压缩而成，环保、透气、。规格长*宽*厚 1900<math>\pm</math>20*900<math>\pm</math>20*60<math>\pm</math>20 mm 窄版便孔长*宽：270<math>\pm</math>20mm*230<math>\pm</math>20mm。</p> <p>9. 床体便孔：窄版便孔长*宽：270<math>\pm</math>20mm*230<math>\pm</math>20mm 注：寸指国际标准</p>					
5	防压疮床垫	QDC-300	<p>材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。带便孔床垫，方便病人大小便，每8-10分钟循环充放气。气垫规格：1900<math>\times</math>900mm 最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v 50Hz 承重力：<math>\geq 130\text{KG}</math></p>	个	200	280元	56000元	天津市、天津市泰斯特仪器有限公司

6	坐便椅	5721L	<p>1. 针对本次招标，GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>（1）材质铝合金，管直径<math>\geq 22\text{mm}</math>、壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，表面处理为镀铬或喷塑可折叠；</p> <p>（2）带靠背、扶手、椅座；</p> <p>（3）椅腿高度可调，配橡胶防滑支脚垫，且安全可靠；</p> <p>（4）厕板、马桶均为环保工程塑料，附马桶盖；</p> <p>（5）静载荷<math>\geq 100\text{kg}</math>。</p>	张	100	260元	26000元	天津市、天津市泰斯特仪器有限公司
7	洗浴椅	5729	<p>1. 铝合金支架，管直径<math>\geq 22\text{mm}</math>、壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠。</p> <p>2. 尺寸：座深<math>\geq 480\text{mm}</math>，座宽<math>\geq 500\text{mm}</math>，高度400-500mm。</p> <p>3. 带有靠背，扶手可后掀。配有脚踏板。</p> <p>4. 椅座板为高强度塑料板，无毒、无刺激性气味，表面防滑，易于清洗，</p>	张	100	240元	24000元	天津市、天津市泰斯特仪器有限公司

			<p>坐面前部有 U 形开口。</p> <p>5. 静载荷<math>\geq 100</math> kg。</p> <p>6. 使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。</p> <p>7. 焊接件表面应光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。</p> <p>8. 注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。</p> <p>9. 全部采用不锈钢螺钉连接。</p>					
8	盲表手表	9989T	<p>手表表壳材质为锌合金，表带、表扣、底盖采用高档不锈钢材质，具有生活防水功能。</p> <p>1. 时针、分针和秒针显示时间。</p> <p>2. 可设定闹钟，闹铃可开关，具有报时、贪睡功能。有闹铃声音可供选择。</p> <p>语音整点报时及当前时间报时。</p>	块	200	120元	24000元	广州市、广州爱奉者电子科技有限公司
9	单角手杖（带座）	TC325	<p>1、采用铝合金材质，表面亮面处理，管料规格：直径 22 mm，壁厚 1.2 mm，美观、坚固且耐用。</p> <p>2、海绵手柄套，柔软舒适符合人体握力学原理。</p>	支	400	55元	22000元	天津市、天津市泰斯特仪器有限公司

			<p>3、座板为 ABS 工程塑料面板，方便休息。</p> <p>4、脚垫：采用三脚着地，配牛津防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。</p> <p>5、性能：固定高度，适合残疾人、老年人群使用，产品的向内稳定性能不小于 1.5 度，向外稳定性能不小于 4.0 度。</p> <p>6、最大承重 <math>\geq 100</math> 公斤。</p>					
10	四角手杖	TC322	<p>手杖调节高度 945mm-715mm，手柄长度 115mm，底架长度 100mm，底架宽度 76mm；管直径 22mm，壁厚 1.2mm，手柄可更换易于清洁，防滑不吸水材料。支脚垫底部直径 35mm，支脚垫不应产生吸附现象。伸缩部件伸缩自如，使用时，手杖应不产生异响。</p>	支	200	38元	7600元	天津市、天津市泰斯特仪器有限公司
11	震动闹铃	AFZ510333	<p>1. 外壳：树脂材质，有背光，背后需有支架、备有挂孔，可立于桌面，或者</p>	个	150	150元	22500元	广州市、广州爱奉者电子科技有限公司

			悬挂； 2. 有时钟功能、闹钟功能、倒计时功能； 3. 时钟：时、分，AM/PM（上午/下午）/24 小时制； 4. 闹钟：不少于 2 组闹钟，需带有振动功能定时器：可随意设定时， 5. 规格：长 85 ± 2mm，宽 78 ± 2mm，高 20 ± 1mm，LCD 尺寸长 ≥ 68mm，宽 ≥ 38mm。					公司
合计	大写：壹佰壹拾壹万壹仟壹佰元整    小写：1111100元							

投标人名称（并加盖公章）：天津市泰斯特仪器有限公司

