

## 二、开标一览



项目编号：JZFCG-G2019075-1

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价（单价总金额）	交付时间	备注
A包	许昌市东城区社区建设货物采购项目	大写：叁万肆仟柒佰叁拾元整 小写：¥34,730.00	合同签订后30日历天	
备注：本项目投标报价和分项报价均不能超出预算总金额（单价总金额）和已给出的分项报价单价控制金额，否则为无效投标。				

投标人名称：\_\_\_\_\_（全称）\_\_\_\_\_（公章）：许昌绿藤家具有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：路会琴

日期：2019 年 11 月 28 日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。



## 四、符合性审查证明材料

### 4.1 投标分项报价表

办公家具				
序号	名称	规格参数	单位	单价(元)
1	办公桌	规格: 1.4m×0.7m×0.75m, 木质, 环保达到标准。	张	630
2	办公椅	规格: 0.55m×0.57m×0.90m。优质棉网。	把	250
3	接待椅	规格: 0.52m×0.5m×0.90m, 底座采用优质弓形钢架。	把	250
4	主席椅	规格:0.54mX0.5mX0.96m 优质钢架, 海绵。	把	250
5	棋牌椅	规格: 0.53m×0.52m×0.90m, 采用优质网布、弓形钢架。	把	250
6	铁皮柜	规格: 0.85m×0.4m×1.8m。	组	360
7	报架	规格: 0.47m×0.36m×1.36m, 超薄冷轧钢板。	个	140
8	便民沙发	规格: 1+1+3, 优质钢架, PU 面料, 高回弹海绵。	组	1260
9	圆桌	规格: 0.8m×0.8m×0.75m 钢架结构, 环保达标。	个	330
10	矮文件柜	规格: 0.8m×0.4m×0.8m, 优质实木颗粒板。	个	380
11	棋牌桌	规格: 1m×1m×0.75m 全实木材料。	张	700
12	老人休息按摩床	规格: 1.95m×0.85m 可升降, 床体面料绒布。	张	1150
13	床头柜	规格: 0.45m×0.48m×0.5m 钢架结构, 采用实木颗粒板铺面。	个	180
14	休息床	规格: 1.2m×2.0m 床体实木颗粒板, 环保达到标准。	个	950
15	圆桌椅子	规格: 0.54m×0.45m×0.85m 棉网面料, 优质钢架。	把	250





16	单人沙发	规格: 0.8m×0.8m×0.75m, 优质钢架, PU 面料, 高回弹海绵。	只	330
17	圆茶几	规格: 0.6m×0.6m×0.5m, 钢架结构, 桌面实木颗粒板, PVC 封边。	个	280
18	阅览桌	规格: 2.6m×1.2m×0.75 m, 优质钢架, 桌面采用三聚氰胺面板。环保达到标准。	张	1150
19	阅览椅	规格: 0.54m×0.5m×0.96m 棉网面料, 钢架。	把	150
20	条桌椅	规格: 0.48m×0.46m×0.85m, 采用棉网面料, 优质钢架。	把	180
21	调解椅	规格: 0.52m×0.5m×0.85m, 优质 PU 面料, 底座采用弓形钢架。	把	150
22	主席桌	规格: 1.4m×0.6m×0.75m, 桌面三聚氰胺面板, 环保达到标准。	张	550
23	条桌	规格: 1.2m×0.4m×0.75m, 桌面三聚氰胺面板。环保达到标准。	张	330
24	音响桌	规格: 0.56m×0.55m×0.6m	张	260
25	钢架桌	规格: 1.2m×0.6m×0.76m 钢架结构, 桌面采用 E1 级三聚氰胺面板。PVC 封边。环保达到标准。	张	330
26	调解桌	规格: 2.0m×1.0m×0.75m, 优质钢架结构, 桌面采用 E1 级三聚氰胺面板。PVC 封边。环保达到标准。	张	1100
27	课桌椅	桌子规格: 0.6m×0.45m×0.68m 钢架结构, 桌面采用 E1 级三聚氰胺面板, 腿部均有塑料静音防滑脚垫。 椅子规格: 0.5m×0.48m×0.89m 颜色材料同课桌。	套	280
28	儿童拼接 书画桌	规格: 直径 0.5m 多边形。钢架结构, 桌面采用 E1 级三聚氰胺面板。	张	280
29	学龄前儿 童椅子	规格: 0.36m×0.35m×0.38m 环保塑料, 色泽艳丽、稳定性好。	把	70
30	手工桌	规格: 1.0m×1.0m×0.60m 钢架结构, 桌面采用 E1 级三聚氰胺饰面, 基材采用实木颗粒板。	张	580



31	积木桌	规格: 0.85m×0.90m×0.60m 钢架结构, 桌面采用 E1 级三聚氰胺饰面, 基材采用实木颗粒板。	组	580
32	图书报架	规格: 1.2m×0.36m×1.2m 采用 E1 级三聚氰胺饰面, 基材采用实木颗粒板。	个	200
健身器材				
1	双位漫步机	1、主要承载立柱采用塑木+钢结构。2、立柱内切圆直径不小于 110mm,主承载钢管不小于 120×80×3.0mm 3、转动部位采用国家标准轴承, 并采用有效的防水和防尘措施; 4、内置阻尼装置, 阻尼力矩符合人体运动学规律; 5、立柱采用外扣式封头, 可防止雨水流入。	台	5800
2	太极揉推器	1、主要承载立柱钢+塑木结构; 立柱内切圆直径不小于 110mm,主承载钢管不小于 120×80×3.0mm 内衬 120mm×80mm×3.0 矩形钢管, 并与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求; 2、主要承载横梁规格: φ48×2.5 钢管。 3、转盘直径为 φ600mm, 材质为优质工程塑料, 内注塑有塑料加强筋, 转盘面有按摩凸台; 4、2 个转盘间距大于 230mm, 无卡夹危险; 5、转动部位采用国家标准轴承, 并采用有效的防水和防尘措施; 6、内置阻尼装置, 阻尼力矩符合人体运动学规律; 7、立柱采用外扣式封头, 可防止雨水流入。	台	3800
3	腰背按摩器	1.主要承载立柱采用塑木+钢结构、立柱内切圆直径不小于 110mm, 主承载钢管不小于 120×80×3.0mm; 2.按摩轮与刚性固定部件间最小距离小于 2mm; 3.不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; 4.转轴直径不小于 25mm;	台	3000





		<p>5.不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;</p> <p>6.扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm: 把手端部直径不小于 50mm:</p> <p>7.立柱采用外扣式封头, 可防止雨水流入;</p>		
4	键骑机	<p>1.主要承载立柱采用塑木+钢结构, 立柱内切圆直径不小于 110mm,主承载钢管不小于 120×80×3.0mm;</p> <p>2.主要承载横梁尺寸不小于 60×3.0mm 或等强度钢管</p> <p>3.采用一体冲压拉伸成形座板, 板材壁厚不小于 3mm;</p> <p>4.所有管材壁厚不小于 2mm, 耳片、连接片壁厚不小于 5mm;</p> <p>5.有内置限位装置, 摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于 230mm 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能:</p> <p>6.脚踏位有防滑措施, 摩擦系数应不小于 0.5;</p> <p>7.不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>8.立柱采用外扣式封头, 可防止雨水流入;</p>	台	3000
5	棋牌桌	<p>1、产品立柱管材规格为 <math>\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math>, 座位支撑管材规格为 <math>\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math>。</p> <p>2、紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸;</p> <p>3、棋牌桌配有 4 把座凳, 座凳面采用 4mm 厚的优质钢板拉伸结构, 座凳面的下边沿周边 R2 圆滑过渡。四个凳子并为各自单独浇埋结构。</p> <p>4、产品所用塑料件材质均选用耐候性、耐高温性很好的 ASA 材料。</p>	台	2000
6	乒乓球台	<p>1.台面尺寸:2740*1525mm</p> <p>2.台高: 760mm</p> <p>3.平面度:<math>\leq 4\text{mm}</math>;</p> <p>4.物理性能弹性: 220-250mm, 弹性均匀度:<math>\leq 15\text{mm}</math>;</p>	台	3000



	5.台面光泽度: $\leq 10$ 度, 台面摩擦系数: $\leq 0.6$ ;		
	6.台面颜色: 蓝色;		
总 计			34730.00 元

许昌市公共资源交易有限公司  
 3B46B307CCE94CF2BC

