

3.9分项报价表

招标编号：襄招标采购 2020-2项目名称：襄城县大食堂物品及厨房设备采购项目

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
厨房设备								
冷库间								
A01	冷冻库（嵌入式）	100MM厚双面彩钢板	1.库板双面彩钢板 1.0mm厚，发泡层需达到国标防火等级要求 2.地面用高密度的氨基酸脂 PV 保温，加盖水泥及防滑地板砖，完成面与室外平整，便于推车的运送 3. 温度范围：温度 0℃～-22℃ 4.压缩机机组需原装进口，冷凝风机和蒸发器采用进口品牌制冷设备	立方	85	1550.00	131750.00	三和制冷设备有限公司
A02	保鲜库（嵌入式）	100MM厚双面彩钢板	1.库板双面彩钢板 1.0mm厚，并达到国标防火等级要求 2.地面用高密度的氨基酸脂 PV 保温，加盖水泥及防滑地板砖，完成面与室外平整，便于推车的运送 3. 温度范围：温度 5℃～-10℃ 4.压缩机机组需原装进口，冷凝风机和蒸发器采用进口品牌制冷设备	立方	36	1500.00	54000.00	三和制冷设备有限公司
A03	四层冲孔焊接层架	1200×500×1550	1.层板采用 304#1.2mm厚不锈钢板，冲 ϕ 150*25mm的椭圆型长孔并压加强筋 2.层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固； 3.腿部采用 304#1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4.配不锈钢可调性子弹脚 5.各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；	台	18	1260.00	22680.00	恒兴盛厨具有限公司
A04	四层冲孔焊接层架	900×500×1550	1.层板采用 304#1.2mm厚不锈钢板，冲 ϕ 150*25mm的椭圆型长孔并压加强筋 2.层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固； 3.腿部采用 304#1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管无缝焊接；	台	1	950.00	950.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			4. 配不锈钢可调性子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用。					
A05	四层冲孔焊接层架	1500×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板，冲 ϕ 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固； 3. 腿部采用 304#1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 配不锈钢可调性子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用。	台	3	1600.00	4800.00	恒兴盛厨具有限公司
A06	四层冲孔焊接层架	1100×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板，冲 ϕ 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固； 3. 腿部采用 304#1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 配不锈钢可调性子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；	台	1	1200.00	1200.00	恒兴盛厨具有限公司
A07	四层冲孔焊接层架	1000×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板，冲 ϕ 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固； 3. 腿部采用 304#1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 配不锈钢可调性子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；	台	1	1100.00	1100.00	恒兴盛厨具有限公司
杀鱼间								

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
B01	单星杀鱼台 (带背)	1500×750 ×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 腿部采用 304#1.2mmφ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 横撑采用 304#1.2mmφ 25 不锈钢圆管无缝焊接； 5. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 1 套，软连接 2 根，优质品牌三角阀 2 个等	台	1	1800.00	1800.00	恒兴盛厨具有限公司
B03	大单星盆台 (带背)	1000×750 ×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 腿部采用 304#1.2mmφ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 横撑采用 304#1.2mmφ 25 不锈钢圆管无缝焊接； 5. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 1 套，软连接 2 根，优质品牌三角阀 2 个等	台	1	1500.00	1500.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
B04	工作台连下一层板（带背）	900×750×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	900.00	900.00	恒兴盛厨具有限公司
B05	砧板台连下一层板	1500×750×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	1100.00	1100.00	恒兴盛厨具有限公司
B06	拖把池（带背）	1200×500×500+1200	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 侧板背板采用 304# 1.0mm 不锈钢板材 4. 门板采用 304# 1.0mm 双层不锈钢板，掩门设计 5. 配不锈钢可调重力脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 2 套，软连接 4 根，优质品牌三角阀 4 个等	台	1	1440.00	1440.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
B07	全自动切片机	全自动50型	1. 传动系统为齿轮，蜗轮蜗杆传动，齿轮，蜗轮蜗杆为日本进口，经久耐用，故障率低。 2. 该机配备德国进口刀片。 3. 外壳铝镁合金，表面阳极化处理，无毒，耐腐蚀。 4. 载物台采用立体交叉结构，设有自动磨刀装置。 5. 切削能力：4800片/小时（切两卷肉时） 6. 电源：220V/850W/50Hz	台	1	8800.00	8800.00	北京轩厨科贸有限公司
B08	高压洗地龙头(10.5米)	5HR-242-12	1. 开放式洗地龙头联水枪头； 2. 喉管长度:10.5m, 耐压:300PSI, 耐温:80° C； 3. 导向臂可 4 个方向定位； 4. 配置喉管止动器，可调节； 5. 全铜阀芯，符合高强度商用环境	台	1	4200.00	4200.00	广东普飞酒店用品有限公司
B09	灭蝇灯	40W	1. 外壳采用铝型材构成，铝材表面经电化处理 2. 灭蝇方式：光诱电击式 3. 有效面积：60~100m ² 4. 数量：飞利浦双灯管 5. 电风电压：2000V	台	2	320.00	640.00	佛山市顺德区正多电器有限公司
B10	步进式开水器连底座	9KW	1. 热胆容量：90升 2. 产水量：开水 180L/h 3. 制热功率：9KW 4. 过滤等级：三桶三级 5. 全微电脑控制，缺水断电，定时开关机功能 6. 步进加热，即开即饮，连续供水 7. 采用组合镍铬丝发热管	台	1	3500.00	3500.00	北京轩厨科贸有限公司
B10A	开水器过滤器	双联	过滤原理：活性炭；超滤 滤芯级数：5级 水质要求：市政自来水、地下水 额定净水量：3000L 产品尺寸(mm)：620*380*650 产品净重(kg)：11 出水温度：常温水	台	1	640.00	640.00	北京轩厨科贸有限公司
面点间								

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
C01	天然气环保单头单尾炒炉(电子点火, 红外线感应)	1200×1000×810	炉灶面板 304#1.2 不锈钢板; 侧板 1.0mm, 炉体骨架用 40*40*4mm 的角铁; 黑铁炉膛结构用 t=2.0mm 钢板; 炉通脚用 Φ 50*4mm 不锈钢管; 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚; 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料; 安装鼓风机一套, 装有优质摇摆水龙头、尾撑等辅助设备; 每个炉头发热量为 40kw/h, 采用节能燃烧器, 电压 220v 功率 550w, 红外线防空烧装置, 自动点火。	台	1	4600.00	4600.00	山东金联商用厨具有限公司
C02	拼台	400×1000×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材, 靠背采用 1.2mm 厚 450mm 高靠背不锈钢板材 2. 腿部采用不锈钢 1.2mmΦ 50 圆管无缝焊制而成 3. 配不锈钢可调子弹脚 4. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷); 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计 5. 其他: 匹配灶型设计, 前面圆弧 R38	台	2	850.00	1700.00	恒兴盛厨具有限公司
C03	双门蒸饭车 (缺水断电)	24 盘	1. 采用耐热聚氨酯发泡工艺, 保温、隔热、节能、高效, 新式耐高温硅胶门封, 密封、牢固; 2. 时间温度双控设计, 缺水断电报警装置。 3. 机体采用优质板材制作, 符合卫生标准; 高郊简易式渐进门锁, 自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停, 防止干烧; 安全卸压气阀, 保障机体安全实用; 4. 采用一次性冲压成型的蒸盘和层架, 配有 24 个蒸盘 5. 功率 380V/12KW/2KW 6. 获得食品接触产品安全认证证书、检验报告	台	1	6800.00	6800.00	滨州市美厨厨业有限公司
C04	多功能搅拌机 (带安全装置)	30 型	1. 容量: 30L 2. 功率: 1KW/380V 3. 搅拌速度: 三速排档, 转速快, 打入气泡量多, 均匀, 蛋糕进炉后膨胀	台	1	5000.00	5000.00	佛山市诚麦食品机械有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			率高，出炉组织细腻，柔软，口感好；					
C05	和面机（不锈钢，带定时）	25 型	1. 外观：不锈钢全封闭式护罩，安全卫生 2. 搅杠式搅拌器：不锈钢材质，强度高 3. 传动机构：蜗轮机构，传动平稳；皮带传动，过载保护 4. 微电脑控制面板，操作简单，增加定时功能 5. 380V/3KW 6. 获得食品接触产品安全认证证书	台	1	5600.00	5600.00	滨州市美厨厨业有限公司
C06	压面机（不锈钢）	500 型	1. 电机功率： 2.2kW /380V； 2. 压面厚度： 1-25mm 无级调速； 3. 压面宽度：500mm； 4. 多组轧实，轧辊拉丝，喂料均匀，面板整齐。 5. 减速机，链轮链条传动，噪音低。 6. 自动输送，一次成型，自动断面，自动上杆。 7、获得食品接触产品安全认证证书	台	1	4200.00	4200.00	山东银鹰炊事机械有限公司
C07	高身四门双温雪柜（全钢全铜）	1220×760×1950	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双冷风机 6. 双电子控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：+5℃~+10℃，-5℃~-18℃ 8. 获得食品接触卫生认证证书、一级能效、节能产品认证证书、CRAA 证书	台	1	5500.00	5500.00	广东星星制冷设备有限公司
C08	双门发酵箱（不锈钢）	32 盘	1. 外壳采用不锈钢密封制作； 2. 微电脑液晶控制面板，温湿度独立控制；	台	1	6800.00	6800.00	佛山市诚麦食品机械有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			3. 高性能防潮风机，内部温度湿度自动循环； 4. 大玻璃视窗，便于观察，不锈钢层架可任意拆卸，方便清洁。					
C09	双星盆台柜(带背)	1200×700×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 侧板背板采用 304# 1.0mm 不锈钢板材 4. 门板采用 304# 1.0mm 双层不锈钢板，掩门设计 5. 配不锈钢可调重力脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 2 套，软连接 4 根，优质品牌三角阀 4 个等	台	1	2800.00	2800.00	恒兴盛厨具有限公司
C10	高压洗地龙头(10.5米)	5HR-242-12	1. 开放式洗地龙头联水枪头； 2. 喉管长度:10.5m, 耐压:300PSI, 耐温:80° C； 3. 导向臂可 4 个方向定位； 4. 配置喉管止动器，可调节； 5. 全铜阀芯，符合高强度商用环境	台	1	4200.00	4200.00	广东普飞酒店用品有限公司
C11	高身纱门柜	1200×500×1800	1. 柜身采用 304#1.0mm 不锈钢板； 2. 层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢前承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	3500.00	3500.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
C12	电烤箱（数字数控面板）	三层六盘	1. 不锈钢制作，数字显示温度控制面板 2. 功率：19KW/380V； 2. 规格：每层放 400*600mm 烤盘 2 个； 4. 加热方式：电热管加热； 5. 配置人性化推拉分层玻璃视窗门和万向脚轮；	台	1	13000.00	13000.00	佛山市诚麦食品机械有限公司
C13	电烙饼机（全钢，数显）	820*600*780	1. 采用不锈钢结构，外形美观、卫生； 2. 面火、低火温度独立控制，采用数字温度显示面板，控温更精准；温度控制范围 50℃-300℃ 3. 电热功率：5KW 额定电压：220V 4. 高锅设计，锅体直径 650mm	台	1	1800.00	1800.00	北京轩厨科贸有限公司
C14	座地式电炸锅	12KW	功率：12kW 电压：3~380 V 油缸容积：76L 温控范围：0-300 度 全不锈钢机体、高效能发热管、自动恒温、定时功能、超温保护、旋转式炉头、活动炸篮、装拆式支脚、耐高温排油阀，配超大网筛 1 个	台	1	3500.00	3500.00	佛山市诚麦食品机械有限公司
C15	电烙饼机（全钢，数显）	820*600*780	1. 采用不锈钢结构，外形美观、卫生； 2. 面火、低火温度独立控制，采用数字温度显示面板，控温更精准；温度控制范围 50℃-300℃ 3. 电热功率：5KW 额定电压：220V 4. 高锅设计，锅体直径 650mm	台	1	1800.00	1800.00	北京轩厨科贸有限公司
C16	木质案板台（75 mm 厚）	1800×800×800	1. 主台面柳木板厚度为 80mm， 2. 主台面用镀锌 100*50 工字钢制作成框， 3. 腿部采用不锈钢 1.5mmφ 75 圆管无缝焊制而成 4. 横通梁用不锈钢 1.2mmφ 25 圆管无缝焊制而成 4. 腿部配备 50mm 厚的被震垫	台	2	2250.00	4500.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
C17	饼盆车	540×690×1800	1. 车身采用 304#1.2mm 不锈钢板 2. 托盘层架采用 304#1.5mm 不锈钢板, 可调可放 18 层饼盆 2. 配 8 个防撞胶, 4 个 150mm 静音型万向轮 (2 个带刹车) 3. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷); 美观大方, 牢固耐用; 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计	台	2	1500.00	3000.00	恒兴盛厨具有限公司
C18	面粉车	360×540×520	1. 车身采用 304#1.2mm 不锈钢板 2. 配 4 个 150mm 静音型万向轮 (2 个带刹车) 3. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷); 美观大方, 牢固耐用; 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计	台	4	1350.00	5400.00	恒兴盛厨具有限公司
C19	双通打荷台柜	1800×800×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬; 2. 侧板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板, 并带缓冲条, 不会因用力过猛而产生噪音; 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; 6. 层板可上下活动调节; 7. 配不锈钢可调节重力脚; 8. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷); 美观大方, 牢固耐用; 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计	台	1	4200.00	4200.00	恒兴盛厨具有限公司
C20	灭蝇灯	40W	1. 外壳采用铝型材构成, 铝材表面经电化处理 2. 灭蝇方式: 光诱电击式 3. 有效面积: 60~100m ² 4. 数量: 飞利浦双灯管 5. 电风电压: 2000V	台	1	320.00	320.00	佛山市顺德区正多电器有限公司
C21	封墙钢	不锈钢	1. 不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作 2. 与烟罩、炉灶完美结合	平米	17.1	420.00	7182.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
C22	不锈钢控油烟罩连烟罩灯	9500×1300×550	1. 主体采用304#1.2MM 不锈钢,底部环型油槽设计; 2. 油网采用304#0.8mm 不锈钢V型防漏光设计; 3. 配LED内嵌入式灯配钢化磨砂玻璃,配控油器 4. 各焊接处均满焊,采用鱼鳞焊法,并进行酸洗氧化处理(杜绝采用防锈漆喷);美观大方,牢固耐用;各折弯处均采用折弯贴边法,不伤手设计	平米	12.35	1400.00	17290.00	恒兴盛厨具有限公司
C22A	烟罩上封板	L=9.5+1.3*2	1. 不锈钢304#1.2mm 厚板材制作 2. 与烟罩完美结合	米	12.1	380.00	4598.00	恒兴盛厨具有限公司
主厨房								
D01	高压洗地龙头(10.5米)	5HR-242-12	1. 开放式洗地龙头联水枪头; 2. 喉管长度:10.5m,耐压:300PSI, 耐温:80°C; 3. 导向臂可4个方向定位; 4. 配置喉管止动器,可调节; 5. 全铜阀芯,符合高强度商用环境	台	3	4200.00	12600.00	广东普飞酒店用品有限公司
D02	左单星盆台柜(带背)	1200×650×800	1. 主板采用304#1.2mm 厚不锈钢板材,靠背采用1.2mm 厚150mm 高靠背不锈钢板材; 2. 星盆采用304# 1.2mm 不锈钢板材; 3. 侧板背板采用304# 1.0mm 不锈钢板材 4. 门板采用304# 1.0mm 双层不锈钢板,掩门设计 5. 配不锈钢可调重力脚 6. 各焊接处均满焊,采用鱼鳞焊法,并进行酸洗氧化处理(杜绝采用防锈漆喷)各折弯处均采用折弯贴边法,不伤手设计 7. 配304 不锈钢下水口,里配不锈钢提篮;包含以下辅材但不限于:优质品牌混水龙头1套,软管连接2根,优质品牌三角阀2个等	台	1	2300.00	2300.00	恒兴盛厨具有限公司
D03	电导热锅	12印15kw	1. 机身材质:304 不锈钢板 2. 外径85mm, 内径:77mm 3. 功率:380V/15KW 4. 智能变频防干烧	台	2	9500.00	19000.00	山东省全胜节能科技有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
D04	天然气环保双头双尾炒炉(电子点火,红外线感应)	2000×1000×810	炉灶面板 304#1.2 不锈钢板; 侧板 1.0mm, 炉体骨架用 40*40*4mm 的角铁; 黑铁炉膛结构用 t=2.0mm 钢板; 炉通脚用 Φ 50*4mm 不锈钢管; 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚; 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料; 安装鼓风机一套, 装有优质摇摆水龙头、尾撑等辅助设备; 每个炉头发热量为 40kw/h, 采用节能燃烧器, 电压 220v 功率 550w, 红外线防空烧装置, 自动点火。	台	3	9500.00	28500.00	山东金联商用厨具有限公司
D05	拼台	300×1000×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材, 靠背采用 1.2mm 厚 450mm 高靠背不锈钢板材 2. 腿部采用不锈钢 1.2mmΦ 50 圆管无缝焊制而成 3. 配不锈钢可调子弹脚 4. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷); 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计 5. 其他: 匹配灶型设计, 前面圆弧 R38	台	4	850.00	3400.00	恒兴盛厨具有限公司
D06	电烤箱 (数字数控面板)	三层六盘	1. 不锈钢制作, 数字显示温度控制面板 2. 功率: 19KW/380V; 3. 规格: 每层放 400*600mm 烤盘 2 个; 4. 加热方式: 电热管加热; 5. 配置人性化推拉分层玻璃视窗门和万向脚轮;	台	1	13000.00	13000.00	佛山市诚麦食品机械有限公司
D07	天然气环保六头平头炉	1100×760×810	1. 炉灶台面采用 304 不锈钢板一体拉身成形, 欧式结构 2. 扁钢焊接炉花, 燃烧器为高效节能型 6 寸文火炉头, 每个炉头发热量为 5.2kw/h 3. 脚通为 Φ 38 不锈钢管, 配 4 只不锈钢子弹脚;	台	2	2800.00	5600.00	山东金联商用厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
D08	双门蒸饭车 (缺水断电)	24 盘	<p>1. 采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温、隔热、节能、高效，新式耐高温硅胶门封，密封、牢固；</p> <p>2. 时间温度双控设计，缺水断电报警装置。</p> <p>3. 机体采用优质板材制作，符合卫生标准；高郊简易式渐进门锁，自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧；安全卸压气阀，保障机体安全实用；</p> <p>4. 采用一次性冲压成型的蒸盘和层架，配有 24 个蒸盘</p> <p>5. 功率：380V/12KW+12KW</p> <p>6. 获得食品接触产品安全认证证书、检验报告</p>	台	2	6800.00	13600.00	滨州市美厨厨业有限公司
D09	天然气环保 三门蒸柜	910×880× 1900	<p>炉灶面板 304#1.2 不锈钢板；侧板 1.0mm，炉体骨架用 40*40*4mm 的角铁；黑铁炉膛结构用 t=2.0mm 钢板；炉通脚用 Φ 50*4mm 不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚；炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料；安装鼓风机一套，装有优质摇摆水龙头、尾撑等辅助设备；每个炉头发热量为 40kw/h，采用节能燃烧器，电压 220v 功率 550w，红外线防空烧装置，自动点火。</p>	台	1	9200.00	9200.00	山东金联商用厨具有限公司
D10	电磁双头大 炒炉	25KW+25KW	<p>1. PPS “齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>2. 一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；</p> <p>3. 全 SUS304 不锈钢机身，炉面板厚度 1.5mm，前面板、侧面板、背板、上封板、底板厚度 1.0mm；</p> <p>4. SUS409 材质大锅，厚度 3.0mm，坚固耐用；</p> <p>5. 合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，8 档火力控制，档位清晰手感好。</p> <p>6. LED 彩色数码显示屏，实时显示当</p>	台	1	15500.00	15500.00	江西摩力斯科技有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。					
D11	拼台(电磁炉做法)	300×1050×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 450mm 高靠背不锈钢板材 2. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 50 圆管无缝焊制而成 3. 配不锈钢可调子弹脚 4. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 5. 其他：匹配灶型设计，前面圆弧 R38	台	2	1320.00	2640.00	恒兴盛厨具有限公司
D12	工作台连下一层板	1800×500×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	1550.00	1550.00	恒兴盛厨具有限公司
D13	双通打荷台柜	1800×800×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下滑动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	4	4200.00	16800.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
D14	打荷台热柜	1800×800×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、背板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 热风控制系统，配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	2	5500.00	11000.00	恒兴盛厨具有限公司
D15	活动开口柜（加横通）	600×800×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 3. 配 4 个 150mm 静音型万向轮（2 个带刹车） 4. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	4	1640.00	6560.00	恒兴盛厨具有限公司
D16	工作台柜	1800×800×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、背板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	5	4150.00	20750.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
D17	平台双门雪柜(全钢全铜)	1800×760×800	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，单冷凝器，单冷风机 6. 电子触屏式控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：-5℃~+10℃， 8. 采用不锈钢子弹脚	台	5	5700.00	28500.00	广东星星制冷设备有限公司
D18	座台双层板	1800×300×600	1. 层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 2. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 3. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	5	1300.00	6500.00	恒兴盛厨具有限公司
D19	直式双星盆台柜	1560×600×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 侧板背板采用 304# 1.0mm 不锈钢板材 4. 门板采用 304# 1.0mm 双层不锈钢板，掩门设计 5. 配不锈钢可调重力脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 2 套，软连接 4 根，优质品牌三角阀 4 个等	台	2	2300.00	4600.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
D20	工作台连下一层板	1500×800×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	2	1550.00	3100.00	恒兴盛厨具有限公司
D21	高身四门冷冻雪柜(全钢全铜)	1220×760×1950	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双冷风机 6. 双电子控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：+0℃~+10℃，-5℃~-18℃	台	2	8000.00	16000.00	广东星星制冷设备有限公司
D21A	高身四门冷藏雪柜(全钢全铜)	1220×760×1950	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双冷风机 6. 双电子控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：+0℃~+10℃，-5℃~-18℃	台	2	7500.00	15000.00	广东星星制冷设备有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
D22	四层冲孔焊接层架	1200×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板, 冲 \varnothing 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固; 3. 腿部采用 304#1.2mm \varnothing 38 不锈钢圆管无缝焊接; 4. 配不锈钢可调性子弹脚 5. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷), 美观大方, 牢固耐用;	台	2	1360.00	2720.00	恒兴盛厨具有限公司
D23	双星盆台柜 (带背)	1200×700×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材, 靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材; 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材; 3. 侧板背板采用 304# 1.0mm 不锈钢板材 4. 门板采用 304# 1.0mm 双层不锈钢板, 掩门设计 5. 配不锈钢可调重力脚 6. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷) 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口, 里配不锈钢提篮; 包含以下辅材但不限于: 优质品牌混水龙头 2 套, 软连接 4 根, 优质品牌三角阀 4 个等	台	1	2800.00	2800.00	恒兴盛厨具有限公司
D24	封墙钢	不锈钢	1. 不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作 2. 与烟罩、炉灶完美结合	平米	40	420.00	16800.00	恒兴盛厨具有限公司
D25	刀具砧板消毒组合柜	1200×550×1800	1. 机身采用不锈钢 304#1.2mm 厚 2. 紫外线、紫外线一体消毒方式 3. 毛巾、刀具、砧板一体	台	2	4400.00	8800.00	恒兴盛厨具有限公司
D26	灭蝇灯	40W	1. 外壳采用铝型材构成, 铝材表面经电化处理 2. 灭蝇方式: 光诱电击式 3. 有效面积: 60~100m ² 4. 数量: 飞利浦双灯管 5. 电风电压: 2000V	台	4	320.00	1280.00	佛山市顺德区正多电器有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
D27	不锈钢控油烟罩连烟罩灯	24300× 1300×550	1. 主体采用 304#1.2MM 不锈钢, 底部环型油槽设计; 2. 油网采用 304#0.8mm 不锈钢 V 型防漏光设计; 3. 配 LED 内嵌入式灯配钢化磨砂玻璃, 配控油器 4. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷); 美观大方, 牢固耐用; 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计	平米	31.59	1400.00	44226.00	恒兴盛厨具有限公司
D27A	烟罩上封板	L=24.5+1.3 *2	1. 不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作 2. 与烟罩完美结合	米	27.1	380.00	10298.00	恒兴盛厨具有限公司
洗碗间								
E01	长龙式洗碗机 (烘干、热回收)	L=4200 双 喷淋	1. 机身采用 304 不锈钢板结构, 数字显示控制面板 2. 洗涤量: 3000 碟/小时 3. 内置式漂洗加热器和漂洗泵, 并设有保护装置, 从而保证水压的稳定。 4. 洗涤烘干热回收于一体。 5. 前门双层壁式结构隔热、隔噪音, 开启高度任意调节, 操作感舒适并节省能源。 6. 上下洗涤臂拆装十分方便, 只需轻轻一扣便可紧锁。 7. 双道喷淋系统, 入口端配置抽屉式接渣过滤装置, 并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 8. 输送链排装置采用耐热、无滴油、卫生无毒 9. 传送系统采用变频控制电机 10. 电加热型功率 : 68kw 11 洗涤温度 : 60-60℃; 漂洗温度: 82℃ 12 获得食品接触产品认证证书、CQC 认证证书、检验报告	台	1	115000.00	115000.00	宁波超胜商用厨房设备有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
E02	大单星盆台(带背)	1000×800×900	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材, 靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材; 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材; 3. 腿部采用 304#1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管无缝焊接; 4. 横撑采用 304#1.2mm ϕ 25 不锈钢圆管无缝焊接; 5. 配不锈钢装饰脚杯, 配不锈钢可调子弹脚 6. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理(杜绝采用防锈漆喷) 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口, 里配不锈钢提篮; 包含以下辅材但不限于: 优质品牌混水龙头 1 套, 软连接 2 根, 优质品牌三角阀 2 个等	台	2	2150.00	4300.00	恒兴盛厨具有限公司
E03	垃圾处理器	3.5 吨	1. 不锈钢 304 材质; 面板厚 1.5mm 2. 全自动微电脑版控制出力, 进口钢刀, 自动清洗 3. 功率 380V/3KW 3. 每小时处量为 1.5 吨。	台	1	9000.00	9000.00	恒兴盛厨具有限公司
E04	工作台连下一层板	1500×750×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mm ϕ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯, 配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理(杜绝采用防锈漆喷), 美观大方, 坚固耐用; 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计	台	1	1550.00	1550.00	恒兴盛厨具有限公司



序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
E05	高身储物柜	1200×500×1800	1. 柜身采用 304#1.0mm 不锈钢板； 2. 层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音， 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	13	3500.00	45500.00	恒兴盛厨具有限公司
E06	智能热风循环双门消毒柜	720L 150度智能光波	1. 双门设计：不锈钢拉丝门外壳，门体部件采用整体发泡保温层。 2. 左、右室均采用温控器和超温熔断器双重保护，防止过热和过载，安全可靠。 3. 不锈钢拉丝外箱体、不锈钢内箱体。 4. 电压：4.8KW/220（V） 5. 控温范围：50-150℃，数字显示温度控制面板 6. 获得食品接触产品安全认证证书、产品二星检验报告	台	1	7200.00	7200.00	滨州市美厨厨业有限公司
E07	活动工作台连一下层板	1800×750×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配 4 个 150mm 万向轮（2 个带刹车） 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	3080.00	3080.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
E08	工作台连下一层板	1000×700×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	1350.00	1350.00	恒兴盛厨具有限公司
E09	高压洗地龙头(10.5米)	5HR-242-12	1. 开放式洗地龙头联水枪头； 2. 喉管长度:10.5m, 耐压:300PSI, 耐温:80° C； 3. 导向臂可 4 个方向定位； 4. 配置喉管止动器，可调节； 5. 全铜阀芯，符合高强度商用环境	台	1	4200.00	4200.00	广东普飞酒店用品有限公司
E10	灭蝇灯	40W	1. 外壳采用铝型材构成，铝材表面经电化处理 2. 灭蝇方式：光诱电击式 3. 有效面积：60~100m ² 4. 数量：飞利浦双灯管 5. 电风电压：2000V	台	2	320.00	640.00	佛山市顺德区正多电器有限公司
E11	抽气罩	4600×1200×400	1. 主体采用 304#1.2MM 不锈钢，底部环型油槽设计； 2. 油网采用 304#0.8mm 不锈钢 V 型防漏光设计 3. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	平米	5.6	1850.00	10360.00	恒兴盛厨具有限公司
凉菜间								
F01	挂墙洗手星（带感应龙头）	450×450×230	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材料，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材料； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材料； 3. 侧板背板采用 304# 1.0mm 不锈钢板材料 4. 门板采用 304# 1.0mm 双层不锈钢板，掩门设计	台	1	1150.00	1150.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			5. 配不锈钢可调重力脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌感应龙头 1 套，软连接 2 根，优质品牌三角阀 2 个等					
F02	高身四门冷藏雪柜(全钢全铜)	1220×760×1950	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双冷风机 6. 双电子控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：+0℃~+10℃，-5℃~-18℃	台	2	7500.00	15000.00	广东星星制冷设备有限公司
F02A	高身四门冷冻雪柜(全钢全铜)	1220×760×1950	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双冷风机 6. 双电子控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：+0℃~+10℃，-5℃~-18℃	台	1	8000.00	8000.00	广东星星制冷设备有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
F03A	不锈钢分体式制冰机	350KG	1. 日产冰量：350kg 2. 储冰量：280kg 3. 外形尺寸：760*860*1930mm 4. 电源：220V/50HZ 5. 功率：1400W 6. 制冷剂：R134A 7. 冰型：方形冰 8. 冷凝方式：风冷/水冷式	台	1	15000.00	15000.00	上海雪人制冷设备有限公司
F03	制冰机过滤器	MC 套装机	过滤原理：活性炭；超滤 滤芯级数：5 级 水质要求：市政自来水；地下水 额定净水量：3000L 产品尺寸(mm)：620*220*650 产品净重 (kg)：11 出水温度：常温水	台	1	1150.00	1150.00	滨特尔贸易(上海)有限公司
F04	四层冲孔焊接层架	1500×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板，冲 ϕ 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固； 3. 腿部采用 304#1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 配不锈钢可调性子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；	台	1	1600.00	1600.00	恒兴盛厨具有限公司
F05	双通打荷台柜	1800×800×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加固； 2. 侧板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	4	4200.00	16800.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
F06	平台双门雪柜(全钢全铜)	1800×760×800	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，单冷凝器，单冷风机 6. 电子触屏式控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：-5℃~+10℃， 8. 采用不锈钢子弹脚	台	3	5700.00	17100.00	广东星星制冷设备有限公司
F07	座台双层板	1800×300×600	1. 层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 2. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 3. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	3	1300.00	3900.00	恒兴盛厨具有限公司
F08	单星盆台柜(带背)	700×760×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 侧板背板采用 304# 1.0mm 不锈钢板材 4. 门板采用 304# 1.2mm 厚不锈钢板，掩门设计 5. 配不锈钢可调静音脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 1 套，软连接 2 根，优质品牌三角阀 2 个等	台	2	2300.00	4600.00	恒兴盛厨具有限公司


序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
F09	工作台柜（带背）	1500×750×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、背板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	3950.00	3950.00	恒兴盛厨具有限公司
F10	座台单头电磁炉	5KW	1. 单相电输入宽电压工作，额定功率 5KW； 2. 5 档火力控制，具有 1 档保温功能； 3. 全 304 不锈钢外壳，安全可靠； 4. 采用 TOP 开关电源供电，功耗低输出功率大，功率输出持续稳定； 5. 特有锅具干烧保护，防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行； 6. 控制系统自我诊断程序，多重保护及故障提醒功能； 7. 旋钮式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 8. 获得食品接触产品安全认证证书、3C 认证证书、节能产品认证证书	台	2	1550.00	3100.00	江西摩力斯科技有限公司
F11	工作台连下一层板（带背）	1200×750×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304#1.2mm 不锈钢板材料并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mm 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调节子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折	台	1	1200.00	1200.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计					
F12	工作台柜	1400×760×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、背板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	3500.00	3500.00	恒兴盛厨具有限公司
F13	工作台柜	1800×760×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、背板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	4150.00	4150.00	恒兴盛厨具有限公司
F14	异形工作台	现场尺寸	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304#1.2mm 不锈钢板材料并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢φ1.2mmφ38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈	台	1	500.00	500.00	恒兴盛厨具有限公司


序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			漆喷), 美观大方, 牢固耐用; 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计					
F15	灭蝇灯	40W	1. 外壳采用铝型材构成, 铝材表面经电化处理 2. 灭蝇方式: 光诱电击式 3. 有效面积: 60~100m ² 4. 数量: 飞利浦双灯管 5. 电风电压: 2000V	台	3	320.00	960.00	佛山市顺德区正多电器有限公司
F17	紫外线消毒灯	36W	1. 型号: TUV 2. 电压(V): 220V 3. 功率(W): 36W 以上 4. 杀菌灯管+国产支架 5. 光源类型: 紫外线光源, 有效杀伤半径为 2 米, 配优质壁挂灯架	台	6	200.00	1200.00	飞利浦照明有限公司
洗菜间								
G01	大单星盆台(带背)	1000×750×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材, 靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材; 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材; 3. 腿部采用 304#1.2mmφ 38 不锈钢圆管无缝焊接; 4. 横撑采用 304#1.2mmφ 25 不锈钢圆管无缝焊接; 5. 配不锈钢装饰脚杯, 配不锈钢可调子弹脚 6. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理(杜绝采用防锈漆喷)各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水, 配不锈钢提篮; 包含以下辅材但不限于: 优质品牌混水龙头 1 套, 软连接 2 根, 优质品牌三角阀 2 个等	台	3	1500.00	4500.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
G02	收污台（带背）	1000×750×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 直径 280mm 收污口与台面一次成型 3. 腿部采用不锈钢 1.2mm ϕ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	1600.00	1600.00	恒兴盛厨具有限公司
G03	工作台连下一层板（带背）	1000×750×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mm ϕ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	1000.00	1000.00	恒兴盛厨具有限公司
G04	四层冲孔焊接层架	1500×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板，冲 ϕ 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固； 3. 腿部采用 304#1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用	台	3	1600.00	4800.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
G05	工作台连下一层板	1800×750×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	2	1750.00	3500.00	恒兴盛厨具有限公司
G06	高压洗地龙头(10.5米)	5HR-242-12	1. 开放式洗地龙头联水枪头； 2. 喉管长度:10.5m, 耐压:300PSI, 耐温:80° C; 3. 导向臂可 4 个方向定位； 4. 配置喉管止动器，可调节； 5. 全铜阀芯，符合高强度商用环境	台	1	4200.00	4200.00	广东普飞酒店用品有限公司
G07	灭蝇灯	40W	1. 外壳采用铝型材构成，铝材表面经电化处理 2. 灭蝇方式：光诱电击式 3. 有效面积：60~100m ² 4. 数量：飞利浦双灯管 5. 电风电压：2000V	台	1	320.00	320.00	佛山市顺德区正多电器有限公司
仓库								
H01	四层冲孔焊接层架	1200×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板，冲φ 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固； 3. 腿部采用 304#1.2mmφ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用	台	17	1360.00	23120.00	恒兴盛厨具有限公司



序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
H02	四层冲孔焊接层架	1500×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板, 冲 \varnothing 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固; 3. 腿部采用 304#1.2mm \varnothing 38 不锈钢圆管无缝焊接; 4. 配不锈钢可调性子弹脚 5. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷), 美观大方, 牢固耐用;	台	1	1600.00	1600.00	恒兴盛厨具有限公司
H03	四层冲孔焊接层架	1000×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板, 冲 \varnothing 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固; 3. 腿部采用 304#1.2mm \varnothing 38 不锈钢圆管无缝焊接; 4. 配不锈钢可调性子弹脚 5. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷), 美观大方, 牢固耐用;	台	1	1100.00	1100.00	恒兴盛厨具有限公司
H04	米面架	1500×600×300	1. 面板及支柱采用 1.2mm 厚不锈钢 38*38 方管, 格栅间距 38MM 2. 配不锈钢可调节子弹脚 3. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷), 美观大方, 牢固耐用;	台	2	850.00	1700.00	恒兴盛厨具有限公司
H05	米面架	1200×600×300	1. 面板及支柱采用 1.2mm 厚不锈钢 38*38 方管, 格栅间距 38MM 2. 配不锈钢可调节子弹脚 3. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷), 美观大方, 牢固耐用;	台	2	780.00	1560.00	恒兴盛厨具有限公司



序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
H06	高身储物柜	1200×500×1800	1. 柜身采用 304#1.0mm 不锈钢板； 2. 层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音， 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	3	3500.00	10500.00	恒兴盛厨具有限公司
H07	平板推车	900×600×900	1. 台面采用优质 304-2B/1.5 不锈钢板材 2. 扶手 304/1.2 厚全不锈钢管无缝连接， 3. 前面两个车轮为定向轮，后面两个车轮为万向轮	辆	3	1650.00	4950.00	恒兴盛厨具有限公司
一层清真厨房								
K01	天然气环保双头单尾炒炉(电子点火, 红外线感应)	1800×1000×810	炉灶面板 304#1.2 不锈钢板；侧板 1.0mm, 炉体骨架用 40*40*4mm 的角铁；黑铁炉膛结构用 t=2.0mm 钢板；炉通脚用 Φ50*4mm 不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚；炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料；安装鼓风机一套，装有优质摇摆水龙头、尾撑等辅助设备；每个炉头发热量为 40kw/h，采用节能燃烧器，电压 220v 功率 550w，红外线防空烧装置，自动点火	台	1	9300.00	9300.00	山东金联商用厨具有限公司
K02	天然气环保单头单尾炒炉(电子点火, 红外线感应)	1200×1000×810	炉灶面板 304#1.2 不锈钢板；侧板 1.0mm, 炉体骨架用 40*40*4mm 的角铁；黑铁炉膛结构用 t=2.0mm 钢板；炉通脚用 Φ50*4mm 不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚；炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料；安装鼓风机一套，装有优质摇摆水龙头、尾撑等辅助设备；每个炉头发热量为 40kw/h，采用节能	台	1	4600.00	4600.00	山东金联商用厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			燃烧器，电压 220v 功率 550w，红外线防空烧装置，自动点火。					
K03	拼台	400×1000×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 450mm 高靠背不锈钢板材 2. 腿部采用不锈钢 1.2mm ϕ 50 圆管无缝焊制而成 3. 配不锈钢可调子弹脚 4. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 5. 其他：匹配灶型设计，前面圆弧 R38	台	2	850.00	1700.00	恒兴盛厨具有限公司
K04	天然气环保单头矮汤炉	600×760×500	1. 炉灶台面采用 304 不锈钢板一体拉身成形，欧式结构 2. 铸铁炉头，每个炉头发热量为 25kw/h，扁钢焊接炉花，。 3. 脚通为 ϕ 38*1.2MM 不锈钢管，配 4 只不锈钢子弹脚	台	1	1600.00	1600.00	山东金联商用厨具有限公司
K05	双通打荷台柜	1800×800×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，坚固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	4200.00	4200.00	恒兴盛厨具有限公司
K06	天然气环保六头平头炉	1100×760×810	1. 炉灶台面采用 304 不锈钢板一体拉身成形，欧式结构 2. 扁钢焊接炉花，燃烧器为高效节能型 6 寸文华炉头，每个炉头发热量为 5.2kw/h 3. 脚通为 ϕ 38 不锈钢管，配 4 只不锈	台	1	2800.00	2800.00	山东金联商用厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			钢子弹脚，					
K07	单门蒸饭车 缺水断电	12 盘	1. 采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温、隔热、节能、高效，新式耐高温硅胶门封，密封、牢固； 2. 时间温度双控设计，缺水断电报警装置。 3. 机体采用优质板材制作，符合卫生标准；高郊简易式渐进门锁，自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧；安全卸压气阀，保障机体安全实用； 4. 采用一次性冲压成型的蒸盘和层架，配有 12 个蒸盘 5. 功率：380V/12KW 6. 获得食品接触产品安全认证证书	台	1	3850.00	3850.00	滨州市美厨厨业有限公司
K08	三星盆台（带背）	1800×700×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 腿部采用 304#1.2mmφ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 横撑采用 304#1.2mmφ 25 不锈钢圆管无缝焊接； 5. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 3 套，软管接口 6 个，优质品牌三角阀 6 个等	台	1	2850.00	2850.00	恒兴盛厨具有限公司
K09	步进式开水器连底座	9KW	1. 热胆容量：90 升 2. 产水量：开水 180L/h 3. 制热功率：9KW 4. 过滤等级：三桶三级 5. 全微电脑控制，缺水断电，定时开关机功能 6. 步进加热，即开即饮，连续供水 7. 采用组合镍铬丝发热管	台	1	3500.00	3500.00	北京轩厨科贸有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
K20A	开水器过滤器	双联	过滤原理：活性炭；超滤 滤芯级数：5级 水质要求：市政自来水；地下水 额定净水量：3000L 产品尺寸(mm)：620*220*650 产品净重(kg)：11 出水温度：常温水	台	1	640.00	640.00	北京轩厨科贸有限公司
K10	高身四门冷冻雪柜(全钢全铜)	1220×760×1950	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双冷风机 6. 双电子控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：+0℃~+10℃，-5℃~-18℃	台	1	8000.00	8000.00	广东星星制冷设备有限公司
K10A	高身四门冷藏雪柜(全钢全铜)	1220×760×1950	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双冷风机 6. 双电子控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：+0℃~+10℃，-5℃~-18℃	台	1	7500.00	7500.00	广东星星制冷设备有限公司
K11	平台双门雪柜(全钢全铜)	1800×760×800	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具整体	台	2	5700.00	11400.00	广东星星制冷设备有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，单冷凝器，单冷风机 6. 电子触屏式控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：-5℃~+10℃， 8. 采用不锈钢子弹脚					
K12	座台双层板	1800×300×600	1. 层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 2. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 3. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	2	1300.00	2600.00	恒兴盛厨具有限公司
K13	工作台连下一层板	1800×800×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	3	1750.00	5250.00	恒兴盛厨具有限公司
K14	四层冲孔焊接层架	1200×500×1550	1. 层板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板，冲φ 150*25mm 的椭圆型长孔并压加强筋 2. 层板下部采用 38×38 不锈钢方通码槽加固； 3. 腿部采用 304#1.2mmφ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；	台	2	1360.00	2720.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
K15	智能热风循环双门消毒柜	720L 150度智能光波	1. 双门设计：不锈钢拉丝门外壳，门体部件采用整体发泡保温层。 2. 左、右室均采用温控器和超温熔断器双重保护，防止过热和过载，安全可靠。 3. 不锈钢拉丝外箱体、不锈钢内箱体。 4. 电压： 4.8KW/220（V） 5. 控温范围：50-150℃，数字显示温度控制面板 6. 获得食品接触产品安全认证证书、产品二星检验报告	台	1	7200.00	7200.00	滨州市美厨厨业有限公司
K16	单星盆台（带背）	700×700×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 腿部采用 304#1.2mmφ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 横撑采用 304#1.2mmφ 25 不锈钢圆管无缝焊接； 5. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 1 套，软连接 2 根，优质品牌三角阀 2 个等	台	1	2100.00	2100.00	恒兴盛厨具有限公司
K17	不锈钢控油烟罩连烟罩灯	5800×1300×550	1. 主体采用 304#1.2mm 不锈钢，底部环型油槽设计； 2. 油网采用 304#0.8mm 不锈钢 V 型防漏光设计； 3. 配 LED 内嵌入式灯配钢化磨砂玻璃，配控油器 4. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	平米	7.15	1400.00	10010.00	恒兴盛厨具有限公司
K17A	烟罩上封板	L=24.5+1.3*2	1. 不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作 2. 与烟罩完美结合	米	8.4	380.00	3192.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
K18	不锈钢控油烟罩连烟罩灯	2600×1200×550	1. 主体采用304#1.2MM 不锈钢, 底部环型油槽设计; 2. 油网采用 304#0.8mm 不锈钢 V 型防漏光设计; 3. 配LED 内嵌入式灯配钢化磨砂玻璃, 配控油器 4. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷); 美观大方, 牢固耐用; 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计	平米	3.12	1400.00	4368.00	恒兴盛厨具有限公司
K18A	烟罩上封板	L=2.6+1.3*2	1. 不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作 2. 与烟罩完美结合	米	5.2	380.00	1976.00	恒兴盛厨具有限公司
K19	灭蝇灯	40W	1. 外壳采用铝型材构成, 铝材表面经电化处理 2. 灭蝇方式: 光诱电击式 3. 有效面积: 60~100m ² 4. 数量: 飞利浦双灯管 5. 电风电压: 2000V	台	2	320.00	640.00	佛山市顺德区正多电器有限公司
K20	高压洗地龙头(10.5米)	5HR-242-12	1. 开放式洗地龙头联水枪头; 2. 喉管长度:10.5m, 耐压:300PSI, 耐温:80° C; 3. 导向臂可 4 个方向定位; 4. 配置喉管止动器, 可调节; 5. 全铜阀芯, 符合高强度商用环境	台	1	4200.00	4200.00	广东普飞酒店用品有限公司
一层汉族洗碗区								
L01	双星中沥工作台(带背)	1500×700×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材, 靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材; 2. 星盆采用 304#1.2mm 不锈钢板材; 3. 腿部采用 304#1.2mm 38 不锈钢圆管无缝焊接; 4. 横撑采用 304#1.2mm 38 不锈钢圆管无缝焊接; 5. 配不锈钢装饰脚杯, 配不锈钢可调子弹脚 6. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷) 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口, 里配不锈钢提篮; 包含以下辅材但不限于: 优质	台	4	2350.00	9400.00	恒兴盛厨具有限公司


序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			品牌混水龙头 1 套，软连接 2 根，优质品牌三角阀 4 个等					
L02	双层工作台 (带背)	1200×700 ×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板材并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊接而成 4. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷），美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	2	1200.00	2400.00	恒兴盛厨具有限公司
一层清真洗碗区								
MO1	双星中沥工作台(带背)	1500×700 ×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 腿部采用 304#1.2mmφ 38 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 横撑采用 304#1.2mmφ 25 不锈钢圆管无缝焊接； 5. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水管，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 1 套，软连接 2 根，优质品牌三角阀 4 个等	台	4	2350.00	9400.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
M02	双层工作台 (带背)	1500×700 ×800	1. 面板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 2. 下层板采用 304# 1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬 3. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 38 圆管无缝焊制而成 4. 配不锈钢装饰脚杯, 配不锈钢可调子弹脚 5. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷), 美观大方, 牢固耐用; 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计	台	3	1500.00	4500.00	恒兴盛厨具有限公司
一层明档区								
N01	明档电磁单头大锅 (20KW)	1000×900 ×800+100	1. PPS “齿” 形线盘组件, 高效聚能稀土磁条, 创新导风散热结构, 磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘; 2. 一体成型台面, IPX6 标准防水设计, 无惧四面直接强烈喷水; 3. 全 SUS304 不锈钢机身, 炉面板厚度 1.5mm, 前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 1.0mm; 4. SUS409 材质大锅, 厚度 3.0mm, 坚固耐用; 5. 合金材质火力调节把手, 人机工程学设计, 硅胶防滑垫, 9 档火力控制, 档位清晰手感好。 6. LED 彩色数码显示屏, 实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量, 具有中文故障显示功能。	台	1	12500.00	12500.00	江西摩力斯科技有限公司
N02	拼台	300×900× 800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板, 靠背采用 1.2mm 厚 450mm 高靠背不锈钢板 2. 腿部采用不锈钢 1.2mmφ 50 圆管无缝焊制而成 3. 配不锈钢可调子弹脚 4. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷); 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计 5. 其他: 匹配灶型设计, 前面圆弧 R38	台	2	850.00	1700.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
N03	明档工作台柜	500×900×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	3300.00	3300.00	恒兴盛厨具有限公司
N04	明档电磁双头蒸包炉（18+18KW）	1800×900×800+100	1. 电磁加热热效率更高，上汽速度快； 2. 低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快，出品效率更高； 3. 全 SUS304 不锈钢机身，一体成型台面，炉面板厚度 1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 1.0mm 4. 多重保护系统，产品更可靠，使用寿命更长； 5. IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 6. 可清洁式主副水箱设计，更卫生、蒸品口感佳。	台	1	18500.00	18500.00	江西摩力斯科技有限公司
N05	明档数显小笼包保温炉（自动上下水, 9KW）	2000×900×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 3. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 4. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 5. 电子数字显示控制面板，防干烧装置，优质电子原件； 6. 配不锈钢食物盒，不锈钢可调节重力脚； 7. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，	台	2	11500.00	23000.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计					
N06	凉菜柜（双机双层）	2000×800×1280	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，单冷凝器，单冷风机 6. 电子触屏式控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：-5℃~+10℃， 8. 采用不锈钢子弹脚	台	1	8000.00	8000.00	广东星星制冷设备有限公司
N07	明档电磁煲仔炉（3.5KW*4）	900×900×800+100	1. 聚能线圈盘，火力均匀强劲； 2. 散热系统设计，散热高效； 3. 独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全； 4. 旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； 5. 一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠； 6. 机芯、线盘双通道散热，散热更均匀； 7. 全 SUS304 不锈钢机身，炉面板厚度 1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 1.0mm 8. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 9. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。	台	1	15500.00	15500.00	江西摩力斯科技有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
N08	单星盆台柜 (带背)	700×760× 800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304# 1.2mm 不锈钢板材； 3. 侧板背板采用 304# 1.0mm 不锈钢板材 4. 门板采用 304# 1.0mm 双层不锈钢板，掩门设计 5. 配不锈钢可调重力脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 1 套，软连接 2 根，优质品牌三角阀 2 个等	台	1	2300.00	2300.00	恒兴盛厨具有限公司
N09	平台双门雪柜(全钢全铜)	1800×760 ×800	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，单冷凝器，单冷风机 6. 电子触屏式控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：-5℃~+5℃ 8. 采用不锈钢子弹脚	台	3	5700.00	17100.00	广东星星制冷设备有限公司



序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
N10	工作台柜	1800×760×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、背板、底板采用 304#1.2mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	4150.00	4150.00	恒兴盛厨具有限公司
N11	高身玻璃门雪柜(全钢全铜)	1220×760×1950	1. 内外壳采用加厚 304 不锈钢磨砂板，加宽不锈钢门拉手，自动回归脚链门。 2. 发泡保温层厚度 75mm，保温节能性能更好。 3. 内胆地板采用下沉式圆角模具体拉深 4. 冰箱深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5. 进口品牌压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双冷风机 6. 双电子控制显示器，配置高档齐全。 7. 柜内要求温度：+0℃~+10℃	台	2	9500.00	19000.00	广东星星制冷设备有限公司
N12	方型明档烟罩连灯	8400×1000×500	1. 主体采用 304#1.2MM 不锈钢，底部环型油槽设计； 2. 油网采用 304#0.8mm 不锈钢 V 型防漏光设计； 3. 配 LED 内嵌入式灯罩钢化磨砂玻璃，配控油器 4. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	平米	8.4	2000.00	16800.00	恒兴盛厨具有限公司
一层备餐区&仓储区								

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
P01	工作台柜	1800×760×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、背板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	4150.00	4150.00	恒兴盛厨具有限公司
P02	步进式开水器连底座	9KW	1. 热胆容量： 90 升 2. 产水量： 开水 180L/h 3. 制热功率： 9KW 4. 过滤等级： 三桶三级 5. 全微电脑控制，缺水断电，定时开关机功能 6. 步进加热，即开即饮，连续供水 7. 采用组合镍铬丝发热管	台	1	3500.00	3500.00	北京轩厨科贸有限公司
P02A	开水器过滤器	双联	过滤原理：活性炭；超滤 滤芯级数：5 级 水质要求：市政自来水；地下水 额定净水量：3000L 产品尺寸(mm)：620*220*650 产品净重 (kg)：11 出水温度：常温	台	1	640.00	640.00	北京轩厨科贸有限公司
P03	高身储物柜	1200×500×1800	1. 柜身采用 304#1.0mm 不锈钢板； 2. 层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音， 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，	台	3	3500.00	10500.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计					
P04	智能热风循环双门消毒柜	720L 150度智能光波	1. 双门设计：不锈钢拉丝门外壳，门体部件采用整体发泡保温层。 2. 左、右室均采用温控器和超温熔断器双重保护，防止过热和过载，安全可靠。 3. 不锈钢拉丝外箱体、不锈钢内箱体。 4. 电压：4.8KW/220（V） 5. 控温范围：50-150℃，数字显示温度控制面板 6. 获得食品接触产品安全认证证书、产品二星检验报告	台	1	7200.00	7200.00	滨州市美厨厨业有限公司
P05	三层餐车	900×600×900	1. 台面采用优质 304-2B/1.5 不锈钢板材 2. 扶手 304/1.2 厚全不锈钢管无缝连接， 3. 前面两个车轮为定向轮，后面两个车轮为万向轮	台	2	1650.00	3300.00	恒兴盛厨具有限公司
二层备餐区&洗碗区								
Q01	工作台柜	1500×760×800	1. 面板、层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 2. 侧板、背板、底板采用 304#1.0mm 不锈钢板 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音； 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	4000.00	4000.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
Q02	步进式开水器连底座	9KW	1. 热胆容量： 90 升 2. 产水量： 开水 180L/h 3. 制热功率： 9KW 4. 过滤等级： 三桶三级 5. 全微电脑控制，缺水断电，定时开关机功能 6. 步进加热，即开即饮，连续供水 7. 采用组合镍铬丝发热管	台	1	3500.00	3500.00	北京轩厨科贸有限公司
Q02A	开水器过滤器	双联	过滤原理：活性炭；超滤 滤芯级数：5 级 水质要求：市政自来水；地下水 额定净水量：3000L 产品尺寸(mm)：620*220*650 产品净重 (kg)：11 出水温度：常温水	台	1	640.00	640.00	北京轩厨科贸有限公司
Q03	智能热风循环双门消毒柜	720L 150度智能光波	1. 双门设计：不锈钢拉丝门外壳，门体部件采用整体发泡保温层。 2. 左、右室均采用温控器和超温熔断器双重保护，防止过热和过载，安全可靠。 3. 不锈钢拉丝外箱体、不锈钢内箱体。 4. 电压： 4.8KW/220 (V) 5. 控温范围：50-150℃, 数字显示温度控制面板 6. 获得食品接触产品安全认证证书、产品二星检验报告	台	1	7200.00	7200.00	滨州市美厨厨业有限公司
Q04	三层餐车	900×600×900	1. 台面采用优质 304-2B/1.5 不锈钢板材 2. 扶手 304/1.2 厚全不锈钢管无缝连接， 3. 前面两个车轮为定向轮，后面两个车轮为万向轮	台	2	1650.00	3300.00	恒兴盛厨具有限公司



序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
Q05	高身储物柜	1000×500×1800	1. 柜身采用 304#1.0mm 不锈钢板； 2. 层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音， 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	3500.00	3500.00	恒兴盛厨具有限公司
Q06	高身储物柜	1200×500×1800	1. 柜身采用 304#1.0mm 不锈钢板； 2. 层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 4. 门板内外采用 304#1.0mm 双层不锈钢板，并带缓冲条，不会因用力过猛而产生噪音， 5. 不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； 6. 层板可上下活动调节； 7. 配不锈钢可调节重力脚； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	1	3500.00	3500.00	恒兴盛厨具有限公司
Q07	双星中沥工作台(带背)	1500×700×800	1. 主板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.2mm 厚 1500mm 高靠背不锈钢板材； 2. 星盆采用 304#1.2mm 厚不锈钢板材； 3. 腿部采用 304#1.2mmφ58 不锈钢圆管无缝焊接； 4. 横撑采用 304#1.2mmφ25 不锈钢圆管无缝焊接； 5. 配不锈钢装饰脚杯，配不锈钢可调子弹脚 6. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）各折弯处均采用折弯贴边法，	台	2	2350.00	4700.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			不伤手设计 7. 配 304 不锈钢下水口，里配不锈钢提篮；包含以下辅材但不限于：优质品牌混水龙头 1 套，软连接 2 根，优质品牌三角阀 4 个等					
Q08	壁挂热水器	CEWH-80A0	1. 内胆金圭内胆， 2. 全微电脑控制，缺水断电； 3. 数字显示温度控制面板 4. 容量：80L 5. 备注：负一层洗碗间、杀鱼间、一层洗碗机 2 台、	台	4	2100.00	8400.00	海尔集团
排烟系统								
负一层炒菜区								
R01	不锈钢集烟室	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	48	350.00	16800.00	恒兴盛厨具有限公司
R02	不锈钢排烟管	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	110	350.00	38500.00	恒兴盛厨具有限公司
R03	不锈钢弯头	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	5	420.00	2100.00	恒兴盛厨具有限公司
R04	风量调节器	适配	优质钢板经烤漆制作而成，手动调风器	个	10	250.00	2500.00	郑州郑通风机制造有限公司
R05	厨房专用柜式离心风机（电机下置）	25" 11KW	1. 箱体采用铝合金框架结构，面板采用冷轧钢板折弯而成 2. 风叶采用后倾多翼式风轮； 3. 轴承采用优质外球面调心滚珠轴承； 4. 四面壁内衬消音棉及消音板，有效降低噪音； 5. 电机采用下置式结构	台	1	12500.00	12500.00	郑州郑通风机制造有限公司
R06	静电油烟净化器（净化率 95%）	30000 立方/小时	1. 电源：数字电源。 2. 油烟净化器 CMC 检测合格 3. 设备带有通信接口，可实现多台设备集中控制； 4. 除油烟效率高达 95% 达到国家环保要求。	台	1	28000.00	28000.00	北京世纪鑫风环保科技有限公司
R07	净化器不锈钢变径	与净化器配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	2	850.00	1700.00	恒兴盛厨具有限公司
R08	风机减震器	与风机配套	1. 弹簧经热处理，烤漆或喷塑程序处理。	套	4	250.00	1000.00	郑州郑通风机制造有限

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
			2. 承重范围：200~400KG					公司
R09	风机不锈钢变径	与风机配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	1	780.00	780.00	恒兴盛厨具有限公司
R10	软连接	与风机配套	1. 耐高温防水帆布	个	1	380.00	380.00	恒兴盛厨具有限公司
R11	风机净化器吊装支架	与风机净化器配套	1. 支架采用 12*5 的槽钢设计, 烤漆处理。	个	2	720.00	1440.00	恒兴盛厨具有限公司
R12	防火阀	150 度, 带信号接点	优质钢板经烤漆制作而成, 150 度自动关闭	个	1	850.00	850.00	郑州郑通风机制造有限公司
R13	止回阀	单向	优质钢板经烤漆制作而成, 单向, 防止回风	个	1	450.00	450.00	郑州郑通风机制造有限公司
R14	出风口消音管	适配	1. 四面采用不锈钢 304#1.2mm 制作; 2. 四面壁内衬消音棉及消音板, 有效降低噪音	个	1	2000.00	2000.00	郑州郑通风机制造有限公司
R15	风管吊丝支架	适配		对	17	80.00	1360.00	恒兴盛厨具有限公司
R16	风柜起动保护器 (净化器联动)	带降压起带	内置正泰电器, 缺相保护控制, 变频启动, 调节风柜抽风大小	台	1	2500.00	2500.00	郑州郑通风机制造有限公司
负一层蒸煮区								
S01	不锈钢集烟室	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	42	350.00	14700.00	恒兴盛厨具有限公司
S02	不锈钢排烟管	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	80	350.00	28000.00	恒兴盛厨具有限公司
S03	不锈钢弯头	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	6	420.00	2520.00	恒兴盛厨具有限公司
S04	风量调节器	适配	优质钢板经烤漆制作而成, 手动调风器	个	7	250.00	1750.00	郑州郑通风机制造有限公司
S05	厨房专用柜式离心风机 (电机下置)	25" 11KW	1. 箱体采用铝合金框架结构, 面板采用冷轧钢板折弯而成; 2. 风叶采用后倾多翼式风轮; 3. 轴承采用优质外球面调心滚珠轴承; 4. 四面壁内衬消音棉及消音板, 有效降低噪音; 5. 电机采用下置式结构	台	1	12500.00	12500.00	郑州郑通风机制造有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
S06	静电油烟净化器(净化率95%)	30000 立方/小时	1. 电源:数字电源。 2. 油烟净化器 CMC 检验报告 3. 设备带有通信接口, 可实现多台设备集中控制; 4. 除油烟效率高达 95%, 达到国家环保要求。	台	1	28000.00	28000.00	北京世纪鑫风环保科技有限公司
S07	净化器不锈钢变径	与净化器配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	2	850.00	1700.00	恒兴盛厨具有限公司
S08	风机减震器	与风机配套	1. 弹簧经热处理, 烤漆或喷塑程序处理。 2. 承重范围: 200~400KG	套	4	250.00	1000.00	郑州郑通风机制造有限公司
S09	风机不锈钢变径	与风机配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	1	780.00	780.00	恒兴盛厨具有限公司
S10	软连接	与风机配套	1. 耐高温防水帆布	个	1	380.00	380.00	恒兴盛厨具有限公司
S11	风机净化器吊装支架	与风机净化器配套	1. 支架采用 12*5 的槽钢设计, 烤漆处理。	个	2	720.00	1440.00	恒兴盛厨具有限公司
S12	防火阀	150 度, 带信号接点	优质钢板经烤漆制作而成, 150 度自动关闭	个	1	850.00	850.00	郑州郑通风机制造有限公司
S13	止回阀	单向	优质钢板经烤漆制作而成, 单向, 防止回风	个	1	450.00	450.00	郑州郑通风机制造有限公司
S14	出风口消音管	适配	1. 四面采用不锈钢 304#1.2mm 制作; 2. 四面壁内衬消音棉及消音板, 有效降低噪音	个	1	2000.00	2000.00	郑州郑通风机制造有限公司
S15	风管吊丝支架	适配		对	15	80.00	1200.00	恒兴盛厨具有限公司
S16	风柜启动保护器(净化器联动)	带降压启动	内置正泰电器, 缺相保护控制, 可变频启动, 调节风柜抽风大小	台	1	2500.00	2500.00	郑州郑通风机制造有限公司
负一层面点间								
T01	不锈钢集烟室	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	38	350.00	13300.00	恒兴盛厨具有限公司
T02	不锈钢排烟管	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	160	350.00	56000.00	恒兴盛厨具有限公司
T03	不锈钢弯头	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	7	420.00	2940.00	恒兴盛厨具有限公司
T04	风量调节器	适配	优质钢板经烤漆制作而成, 手动调风器	个	7	250.00	1750.00	郑州郑通风机制造有限

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
								公司
T05	厨房专用柜式离心风机（电机下置）	22” 11KW	1. 箱体采用铝合金框架结构，面板采用冷轧钢板折弯而成 2. 风叶采用后倾多翼式风轮； 3. 轴承采用优质外球面调心滚珠轴承； 4. 四面壁内衬消音棉及消音板，有效降低噪音； 5. 电机采用下置式结构	台	1	9500.00	9500.00	郑州郑通风机制造有限公司
T06	静电油烟净化器(净化率95%)	24000 立方/小时	1. 电源:数字电源。 2. 油烟净化器 CMC 检验报告 3. 设备带有通信接口，可实现多台设备集中控制； 4. 除油烟效率高达 95%，达到国家环保要求。	台	1	25000.00	25000.00	北京世纪鑫环环保科技有限公司
T07	净化器不锈钢变径	与净化器配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	2	850.00	1700.00	恒兴盛厨具有限公司
T08	风机减震器	与风机配套	1. 弹簧经热处理，烤漆或喷塑程序处理。 2. 承重范围：200~400KG	套	4	250.00	1000.00	郑州郑通风机制造有限公司
T09	风机不锈钢变径	与风机配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	1	780.00	780.00	恒兴盛厨具有限公司
T10	软连接	与风机配套	1. 耐高温防水帆布	个	1	380.00	380.00	恒兴盛厨具有限公司
T11	风机净化器吊装支架	与风机净化器配套	1. 支架采用 12*5 的槽钢设计，烤漆处理。	个	2	720.00	1440.00	恒兴盛厨具有限公司
T12	防火阀	150 度,带信号接点	优质钢板经烤漆制作而成,150 度自动关闭	个	1	850.00	850.00	郑州郑通风机制造有限公司
T13	止回阀	单向	优质钢板经烤漆制作而成,单向,防止回风	个	1	450.00	450.00	郑州郑通风机制造有限公司
T14	出风口消音管	适配	1. 四面采用不锈钢 304#1.2mm 制作; 2. 四面壁内衬消音棉及消音板,有效降低噪音	个	1	2000.00	2000.00	郑州郑通风机制造有限公司
T15	风管吊丝支架	适配		个	15	80.00	1200.00	恒兴盛厨具有限公司
T16	风柜起动保护器（净化器联动）	带降压起动	内置正泰电器，缺相保护控制，变频启动，调节风柜抽风大小	台	1	2500.00	2500.00	郑州郑通风机制造有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
负一层洗碗间								
U01	不锈钢集烟室	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	10	350.00	3500.00	恒兴盛厨具有限公司
U02	不锈钢排烟管	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	45	350.00	15750.00	恒兴盛厨具有限公司
U03	不锈钢弯头	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	3	420.00	1260.00	恒兴盛厨具有限公司
U04	风量调节器	适配	优质钢板经烤漆制作而成，手动调风器	个	2	250.00	500.00	郑州郑通风机制造有限公司
U05	厨房专用离心风机（电机下置）	18” 4KW	1. 箱体采用铝合金框架结构，面板采用冷轧钢板折弯而成 2. 风叶采用后倾多翼式风轮； 3. 轴承采用优质外球面调心滚珠轴承； 4. 四面壁内衬消音棉及消音板，有效降低噪音； 5. 电机采用下置式结构	台	1	5500.00	5500.00	郑州郑通风机制造有限公司
U06	风机减震器	与风机配套	1. 弹簧经热处理，烤漆或喷塑程序处理。 2. 承重范围：200~400KG	套	4	250.00	1000.00	郑州郑通风机制造有限公司
U07	风机不锈钢变径	与风机配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	1	780.00	780.00	恒兴盛厨具有限公司
U08	软连接	与风机配套	1. 耐高温防水帆布	个	1	380.00	380.00	恒兴盛厨具有限公司
U09	风机吊装支架	与风机配套	1. 支架采用 12*5 的槽钢设计，烤漆处理。	个	1	720.00	720.00	恒兴盛厨具有限公司
U10	防火阀	150 度，带信号接点	优质钢板经烤漆制作而成，150 度自动关闭	个	1	850.00	850.00	郑州郑通风机制造有限公司
U11	止回阀	单向	优质钢板经烤漆制作而成，单向防止回风	个	1	450.00	450.00	郑州郑通风机制造有限公司
U12	出风口消音管	适配	1. 四面采用不锈钢 304#1.2mm 制作 2. 四面壁内衬消音棉及消音板，有效降低噪音	个	1	2000.00	2000.00	郑州郑通风机制造有限公司
U13	风管吊丝支架	适配		对	8	80.00	640.00	恒兴盛厨具有限公司
U14	风柜起动用保护器（净化器配套）	与电机功率配套	内置正泰电器，缺相保护控制，可变频启动，调节风柜抽风大小	台	1	2500.00	2500.00	郑州郑通风机制造有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
	联动)							公司
一层清真厨房								
V01	不锈钢集烟室	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	20	350.00	7000.00	恒兴盛厨具有限公司
V02	不锈钢排烟管	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	110	350.00	38500.00	恒兴盛厨具有限公司
V03	不锈钢弯头	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	5	420.00	2100.00	恒兴盛厨具有限公司
V04	风量调节器	适配	优质钢板经烤漆制作而成,手动调风器	个	6	250.00	1500.00	郑州郑通风机制造有限公司
V05	厨房专用柜式离心风机(电机下置)	20" 7.5KW	1. 箱体采用铝合金框架结构,面板采用冷轧钢板折弯而成 2. 风叶采用后倾多翼式风轮; 3. 轴承采用优质外球面调心滚珠轴承; 4. 四面壁内衬消音棉及消音板,有效降低噪音; 5. 电机采用下置式结构	台	1	9000.00	9000.00	郑州郑通风机制造有限公司
V06	静电油烟净化器(净化率95%)	20000 立方/小时	1. 电源:数字电源。 2. 油烟净化器 CMC 检验报告 3. 设备带有通信接口,可实现多台设备集中控制; 4. 除油烟效率高达 95%,达到国家环保要求。	台	1	25000.00	25000.00	北京世纪鑫风环保科技有限公司
V07	净化器不锈钢变径	与净化器配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	2	850.00	1700.00	恒兴盛厨具有限公司
V08	风机减震器	与风机配套	1. 弹簧经热处理,烤漆或喷塑程序处理。 2. 承重范围:200~400KG	套	4	250.00	1000.00	郑州郑通风机制造有限公司
V09	风机不锈钢变径	与风机配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	1	780.00	780.00	恒兴盛厨具有限公司
V10	软连接	与风机配套	1. 耐高温防水帆布	个	1	380.00	380.00	恒兴盛厨具有限公司
V11	风机净化器吊装支架	与风机净化器配套	1. 支架采用 12*1 的槽钢设计,烤漆处理。	个	2	720.00	1440.00	恒兴盛厨具有限公司
V12	防火阀	150 度,带信号接点	优质钢板经烤漆制作而成,150 度自动关闭	个	1	850.00	850.00	郑州郑通风机制造有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
V13	止回阀	单向	优质钢板经烤漆制作而成，单向，防止回风	个	1	450.00	450.00	郑州郑通风机制造有限公司
V14	出风口消音管	适配	1. 四面采用不锈钢 304#1.2mm 制作； 2. 四面壁内衬消音棉及消音板，有效降低噪音	个	1	2000.00	2000.00	郑州郑通风机制造有限公司
V15	风管吊丝支架	适配		对	12	80.00	960.00	恒兴盛厨具有限公司
V16	风柜起动保护器（净化器联动）	带降压启动	内置正泰电器，缺相保护控制，变频启动，调节风柜抽风大小	台	1	2500.00	2500.00	郑州郑通风机制造有限公司
一层明档区								
W01	不锈钢集烟室	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	20	350.00	7000.00	恒兴盛厨具有限公司
W02	不锈钢排烟管	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	80	350.00	28000.00	恒兴盛厨具有限公司
W03	不锈钢弯头	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	4	420.00	1680.00	恒兴盛厨具有限公司
W04	风量调节器	适配	优质钢板经烤漆制作而成，手动调风器	个	6	250.00	1500.00	郑州郑通风机制造有限公司
W05	厨房专用柜式离心风机（电机下置）	20" 7.5KW	1. 箱体采用铝合金框架结构，面板采用冷轧钢板折弯而成 2. 风叶采用后倾多翼式风轮； 3. 轴承采用优质外球面调心滚珠轴承； 4. 四面壁内衬消音棉及消音板，有效降低噪音； 5. 电机采用下置式结构	台	1	7800.00	7800.00	郑州郑通风机制造有限公司
W06	静电油烟净化器（净化率95%）	20000 立方/小时	1. 电源：数字电源。 2. 油烟净化器 CMC 检验报告 3. 设备带有通信接口，可实现多台设备集中控制； 4. 除油烟效率高达95%，达到国家环保要求。	台	1	25000.00	25000.00	北京世纪鑫风环保科技有限公司
W07	净化器不锈钢变径	与净化器配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	2	850.00	1700.00	恒兴盛厨具有限公司
W08	风机减震器	与风机配套	1. 弹簧经热处理，烤漆或喷塑程序处理。 2. 承重范围：200~400KG	套	4	250.00	1000.00	郑州郑通风机制造有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
W09	风机不锈钢变径	与风机配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	1	780.00	780.00	恒兴盛厨具有限公司
W10	软连接	与风机配套	1.耐高温防水帆布	个	1	380.00	380.00	恒兴盛厨具有限公司
W11	风机净化器吊装支架	与风机净化器配套	1. 支架采用 12*5 的槽钢设计, 烤漆处理。	个	2	720.00	1440.00	恒兴盛厨具有限公司
W12	防火阀	150 度, 带信号接点	优质钢板经烤漆制作而成, 150 度自动关闭	个	1	850.00	850.00	郑州郑通风机制造有限公司
W13	止回阀	单向	优质钢板经烤漆制作而成, 单向, 防止回风	个	1	450.00	450.00	郑州郑通风机制造有限公司
W14	出风口消音管	适配	1. 四面采用不锈钢 304#1.2mm 制作; 2. 四面壁内衬消音棉及消音板, 有效降低噪音	个	1	2000.00	2000.00	郑州郑通风机制造有限公司
W15	风管吊丝支架	适配		对	12	80.00	960.00	恒兴盛厨具有限公司
W16	风柜起动保护器 (净化器联动)	带降压起带	内置正泰电器, 缺相保护控制, 可变频启动, 调节风柜抽风大小	台	1	2500.00	2500.00	郑州郑通风机制造有限公司
一层档口区								
X01	方型不锈钢控油烟罩连灯	2100×1000×500	1. 主体采用 304#1.2MM 不锈钢, 底部环型油槽设计; 2. 油网采用 304#0.8mm 不锈钢 V 型防漏光设计; 3. 配圆型射灯 2 个, 配控油器 4. 各焊接处均满焊, 采用鱼鳞焊法, 并进行酸洗氧化处理 (杜绝采用防锈漆喷); 美观大方, 牢固耐用; 各折弯处均采用折弯贴边法, 不伤手设计	台	15	3200.00	48000.00	恒兴盛厨具有限公司
X02	烟罩专用静音风机	220V	4 号	台	15	550.00	8250.00	郑州郑通风机制造有限公司
X03	不锈钢集烟室	300×300	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	40	340.00	13600.00	恒兴盛厨具有限公司
X04	不锈钢弯头	300×300	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	15	380.00	5700.00	恒兴盛厨具有限公司
X05	不锈钢风管支管	300×300	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	50	340.00	17000.00	恒兴盛厨具有限公司
X06	不锈钢主风	900×300	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	平米	450	340.00	153000.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
	管							有限公司
X07	不锈钢弯头	900×300	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	20	420.00	8400.00	恒兴盛厨具有限公司
X08	厨房专用柜式离心风机（电机下置）	20" 7.5KW	1. 箱体采用铝合金框架结构，面板采用冷轧钢板折弯而成 2. 风叶采用后倾多翼式风轮； 3. 轴承采用优质外球面调心滚珠轴承； 4. 四面壁内衬消音棉及消音板，有效降低噪音； 5. 电机采用下置式结构	台	3	7800.00	23400.00	郑州郑通风机制造有限公司
X09	静电油烟净化器（净化率95%）	20000 立方/小时	1. 电源：数字电源。 2. 油烟净化器 CMC 检验报告 3. 设备带有通信接口，可实现多台设备集中控制； 4. 除油烟效率高达 95%，达到国家环保要求。	台	3	25000.00	75000.00	北京世纪鑫风环保科技有限公司
X10	净化器不锈钢变径	适配	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	6	850.00	5100.00	恒兴盛厨具有限公司
X11	风机减震器	与风机配套	1. 弹簧经热处理，烤漆或喷塑程序处理。 2. 承重范围：200~400KG	套	12	250.00	3000.00	郑州郑通风机制造有限公司
X12	风机不锈钢变径	与风机配套	不锈钢 304#1.2mm 厚板材制作	个	3	780.00	2340.00	恒兴盛厨具有限公司
X13	软连接	适配	1. 耐高温防水帆布	个	3	380.00	1140.00	恒兴盛厨具有限公司
X14	风机净化器吊装支架	适配	1. 支架采用 12*5 的槽钢设计，烤漆处理。	个	6	720.00	4320.00	恒兴盛厨具有限公司
X15	止回阀	单向	优质钢板经烤漆制作而成，单向，防止回风	个	3	450.00	1350.00	郑州郑通风机制造有限公司
X16	防火阀	150 度，带信号接点	优质钢板经烤漆制作而成，150 度自动关闭	个	3	850.00	2550.00	郑州郑通风机制造有限公司
X17	出风口消音管	适配	1. 四面采用不锈钢 304#1.2mm 制作； 2. 四面壁内衬消音棉及消音板，有效降低噪音	个	3	2000.00	6000.00	郑州郑通风机制造有限公司
X18	风管吊丝支架	适配	1. 00	对	36	80.00	2880.00	恒兴盛厨具有限公司

序号	货物服务名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
X19	风柜启动保护器（净化器联动）	带降压启动	内置正泰电器，缺相保护控制，变频启动，调节风柜抽风大小	台	3	2500.00	7500.00	郑州郑通风机制造有限公司
其它								
Y01	传菜梯（不含装饰装修）	三站三停	1.载重量：300KG 2.控制方式：微机 3.驱动方式：曳引 4.轿厢材质：不锈钢	座	2	28000.00	56000.00	郑州市科旺机电设备有限公司
Y02	烟罩灭火系统（机械式）	双瓶组	1. 预设计液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 2. 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 3. 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 4. 化学药剂符合 NFPA18 的湿性类型 5. 可调释放机械装置 6. 配手动拉杆制 7. 机械式气体截止阀，可与消防联动 8. 厂方标准配套	套	4	22000.00	88000.00	宁波环峰电子科技有限公司
Y03	员工水茶柜	1500*250*1000	1. 柜身采用 304#1.0mm 不锈钢板； 2. 层板采用 304#1.2mm 不锈钢板并附不锈钢码槽加硬； 8. 各焊接处均满焊，采用鱼鳞焊法，并进行酸洗氧化处理（杜绝采用防锈漆喷）；美观大方，牢固耐用；各折弯处均采用折弯贴边法，不伤手设计	台	2	2200.00	4400.00	恒兴盛厨具有限公司
Y04	安装运输			项	1	140000.00	140000.00	
合计	大写：人民币贰佰陆拾叁万陆仟伍佰陆拾元整			小写：2636560.00 元				

注：1. 投标人依据第二章设备需求一览表，进行分项报价，若无完善分项报价表者，其投标将做无效标处理。

2. 项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用。


3. 本表包括完成招标范围内的全部组成费用，凡有遗漏或未考虑周全的均视为已包含在投标总价内。

4. 报价保留到小数点后两位。

投标人：郑州中联厨房设备有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：张研（签字）

日期：2020年04月09日



许昌市公共资源交易平台投标专用
65EABDD9033B4EBEB0B3EA4BA7C78E0A