

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	实时比对服务器	品牌: Lenovo 型号: M420-D272	▲i7/8G/2T/2G	台	1	6000	6000
2	实时比对管理系统	品牌: 海康威视 型号: Infovision SPCC (DN) 智慧监所综合管控平台	1、支持人证比对终端、人脸抓拍机、大数据服务器等设备,实现对监所进出大门人员管控; 2、通过人证比对终端核验外来人员的身份证与本人是否一致,将外来人员信息录入平台中,建立外来人员人脸库; 3、罪犯离监时对于当天需要离开监狱的犯人进行审核放行,同时可以查看离监数据; 4、对监所AB门进行人员管控,可识别民警、罪犯、外来人员,当识别出罪犯时提醒用户该区域出现罪犯,页面会有声音提示,可以查看人员的活动轨迹; 5、支持总队、支队等上级单位远程查阅数据; 6、对进出人员进行分类:在押人员、常驻人员和外来人员进行自	套	1	10000	10000
3	认证注册终端	品牌: 海康威视 型号: DS-K1T671TM	1、支持检测光线强度自动补光;支持继电器信号开门,采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法; ▲2、人脸库为50000时,1:N识别准确率为99%; 3、识别速度快,人脸跟踪与检测耗时≤10ms; 4、人脸识别一体化终端分辨率1280*800,摄像头分辨率200W像素,存储容量内存2G,存储8G; 5、支持公网、局域网使用; 6、电源 DC12V (±10%),工作湿度 -20℃-60℃,工作温度10-90%,人脸特征提取耗时30ms,人脸比对耗时0.2ms; 7、支持陌生人检测;	台	1	1800	1800
4	身份证阅读器	品牌: 海康威视 型号: DS-KAB671-T	1、读卡时间<1s,阅读距离0-30mm 2、图像大小256*360pixel,图像分辨率 500dpi,灰度等级 8 bit,数据接口 USB; 3、电源规格 USB 供电	台	1	1200	1200
5	人脸比对服务器	品牌: 海康威视 型号: iDS-9608NX-18/X	▲1、支持人脸管理:支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库,可导入导出人脸图片,支持32个人脸库,库容100000张人脸图片; 2、人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式; 3、支持人脸比对报警联动,可设置人脸相似度0-100,支持推送报警信息至客户端; 4、支持报警输入触发一键撤防功能,撤防的报警类型可选(弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出); 5、对视频画面叠加10行字符,每行可输入22个汉字,支持将2个网口设置不同网段的IP地址; 6、支持16路报警输入,4路报警输出接口; 7、支持设置三级管理权限用户,可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作; 8、支持语音对讲,可通过客户端与设备端进行实时双向对	台	1	36200	36200
6	动态人脸识别管控端	品牌: 海康威视 型号: DS-2CD7A27FWD-LZS (2.8-12mm) (B)	1、具有1/1.8"靶面尺寸; 2、内置一体化高速电动变焦,自动跟随聚焦镜头,变焦同时快速完成聚焦,变焦过程画面不能完全虚焦。具有22路取流路数能力,以满足更多用户同时在线访问摄像机视频; 3、最低照度彩色: 0.0003 1x,黑白: 0.0001 1x,灰度等级11级; 4、支持四码流技术,主码流最高1920x1080@60fps,子码流704x576@50fps,第三码流1920x1080@60fps,第四码流1920x1080@60fps; 5、在1920x1080@25fps下,清晰度1100TVL; 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式,且具有 High Profile编码能力; 7、支持人脸区域自动曝光功能,根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数; 8、支持16行字符显示,字体颜色可设置,具有图片叠加到视频画面功能; 9、设备与客户端之间用200米网线进行传输,数据包丢包率不大于0.1%; 10、在丢包率设置为20%的网络环境下,可正常显示监视画面; 11、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能; 12、具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能	台	3	1320	3960
7	电视机	品牌: CHANGHONG 长虹 型号: 43D2060G	43寸	台	2	2600	5200

8	配件	联通定制	鼠标 键盘 分配器	批	1	700	700
9	液压防冲撞柱	品牌：海康威视 型号：DS-TMB101-M	1、防撞加固件材质：采用 Q235 强度钢； 2、冷镀锌+喷塑防腐； 3、防腐年限：大于 20 年以上； 4、防撞性能：不低于 8吨，车辆碰撞后不影响使用； 5、抗静压能力：大于 50 吨，最大同行压力：不小于 120吨； 6、设备断电采用后备 EPS 自动升降或手动下降； ▲7、采用升降缝隙封闭，撞击指标不低于180K 焦耳； 8、整体密封防护等级：IP68； 9、包含安装的地面基础制作和安装费用	个	5	8000	40000
10	阻车器控制器	品牌：海康威视 型号：DS-TMB090-M	配套液压升降柱使用	个	1	3200	3200
11	可视对讲终端	品牌：美电贝尔 型号：BL-E3009-KSC-AP	1、采用国产工业级处理器芯片,集主控计算、界面交互、视频接入及交换于一体的可视对讲系统； ▲2、具有10.1寸数字真彩显示屏，多点电容式触摸屏，分辨率达1280*800@30fps，支持宽电压（9~24V） ▲3、内置500万像素高清数字摄像头（具有硬件遮挡功能，保护隐私），支持双向视频通话；采用H.264视频编解码技术与G.711音频编解码技术 4、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听； 5、支持多种方式通话和广播：免提、听筒等； 6、支持全区、分区、任意终端进行喊话广播； 7、支持来、去电显示功能，来电语音播报，呼叫转移； 8、支持音视频多方通话，支持不少于四方实时视频通话； 9、支持环境监测监视、循环监测查看终端状态； 10、支持SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(主流IP-PBX)； 11、支持1个HDMI、2个USB、1路本地音频输入输出； 12、支持 2路报警输入输出、2路RS485、1路12V可控电压输出和丰富的开关量信号控制接口； 13、主机带权限操作功能，特殊权限操作需核对身份（输入密码或指纹）； 14、支持岗哨门禁控制与门状态检测功能，可对岗哨门禁终端进	台	1	7500	7500
12	哨位门禁终端	品牌：美电贝尔 型号：BL-APD1000-S	1、申请开门：终端支持人员信息验证后向勤务值班室发起远程申请开门，可进行远程开门，当主机不在线自动将开门申请转移到平台； 2、门状态检测：支持接入门磁感应门状态并上传值班室和平台； 3、验证方式：支持生物指纹、人脸识别验证、智能密码和多种组合验证方式； 4、监视对讲监听：主机可对门禁终端音视频轮询监视功能，支持一键拨打进行实时可视对讲，值班室呼叫终端自动接听，支持标准sip协议； 5、勤务签到：支持通过人员信息验证实现勤务签到功能； 6、支持日期、时间、设备操作状态、标语显示、人员验证信息显示； 7、红外补光：终端视频监控支持夜视红外补光功能，方便光线较暗时候进行人脸识别； 8、门禁报警：支持长时间门未关妥报警，门非正常流程开启报警和防拆报警功能，报警信息实时上报平台； 9、终端支持全端口过流、过压、防雷保护； 10、接口功能：支持门锁电源输出、门磁检测、门锁控制和出门	台	2	4200	8400
13	磁力锁	品牌：美电贝尔 型号：BL-APM1000-DI	配套门禁终端使用	台	2	380	760
14	闭门器	品牌：美电贝尔 型号：BL-APM1000-SI	配套门体、门禁锁使用	个	7	280	1960

15	双通道全高旋转门	品牌：德翼 型号：DY-6073-B	1、通道为半自动全高（高约3.15米，宽约2.7米）双通道旋转门，采用厚度1.5mm的304不锈钢拉丝框体，转杆采用不锈钢管材质； 2、通道支持30人/分的通行频率，通道采用单次旋转90°、一人一杆的运行机制，具备防尾随功能，防止一次过多人的情况，具备防反冲功能，冲撞时转杆自动复位； 3、通道支持常开、常闭工作模式，转杆支持单/双向控制转向，也支持单双向自由通行； 4、通道支持远程控制管理功能，可联网运行，也可离线单机运行，并支持遥控器远程开门，断电情况下，旋转门将自动解锁，形成转机械模式，人员可以自由通行； 5、通道具有较强的集成能力，根据实际需求集成卡片读卡器、指纹模块、人证比对组件和二维码阅读器、IPC、彩色液晶屏等设备； 6、通道具有防水、防漏电功能，可以有效防止雨水直接进入箱体，并可以承受15CM水深的浸泡； 7、通道支持RS232、RS485、I/O等接口用于扩展外接设备； 8、通道支持面板LED通行方向指示，显示通行状态； 9、箱体尺寸约为2200mm（长）*1480mm（宽）*2250mm（高），通道可根据实际情况定制55mm-620mm宽度范围；	套	1	32000	32000
16	监墙周界监控	品牌：海康威视 型号：DS-2TX3737-10P/V1	▲1、像素400万、图像分辨率1920*1080@30fps，支持ONVIF2.0、GB/T28181-2016协议接入； 2、视频压缩标准H.264、H.265，音频标准压缩 G711格式； 3、最低照度彩色为0.01Lux/F1.2转黑白01lux(红外灯开启)； 4、双滤光片切换日夜转换功能； ▲5.支持自动目标锁定、跟踪；智能跟踪敏感度设定；锁定行人目标的距离不小于80米；锁定车辆目标的距离不小于200米；≥60米处可以看清人脸、车牌，≥120米可以看清人的衣着体型、车型等特征； ▲6.自动跟踪时目标间的切换时间：<0.45秒； 7.兼容性强，软件设置、操作方便，支持远程监看和操控； 8.内置20倍光学变焦镜头； 9.红外距离≥150米，IP66防水等级； 10.支持可见光和热成像双通道融合预览，且在画面中可显示温度信息，热成像最大图像尺寸：160 ×120，焦距6mm； 11.支持防止阳光灼伤功能，在20w的网络摄像头环境中，设置预览	台	8	13800	110400
(二) 视频分析系统							
17	智能行为分析服务器	品牌：海康威视 型号：iDS-9616NX-I16/X	1、支持人脸、周界、视频结构化并行执行，支持人脸名单库比对报警（支持16路，视频流8路），或者周界防范和人体分析或者4路实时视频结构化，或者16路历史视频结构化分析； 2、32个人脸名单库，总库容30万张，支持陌生人报警，支持人员频次统计，支持双4K异源输出，16盘位； 3、支持硬盘热插拔，4个千兆网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘，支持H.265、H.264、SVAC混合解码，Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； 4、设置视频分析设备，具备人员徘徊、物体遗留、区域闯入、绊线告警侦测功能，对不应出现人员的区域、时间进行图像分析对比、分辨率要求：1280*720@30fps；	台	1	7500	7500
18	控制键盘	品牌：海康威视 型号：DS-1600K(B)	▲2、支持添加设备数量≥8100，两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和32个操作员用户； 3、支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览，支持DC12V±25%供电，支持POE供电； 4、支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放大/缩小等功能； 兼容武警部队现有Net-Vman视频监控平台，可上传图像；高清视频图像1080p固定接入，支持网络摄像机；可接驳符合ONVIF2.0、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持最新标准ONVIF2.4规范，并向下兼容；支持MPEG-4、H.264、H.265编码前端混合自适应接入；网络视频带宽1000Mbps，智能160路并发输出，满足多个用户同时访问，支持高清摄像机主/子码流同时取流	台	1	4200	4200
19	高清伺服器	品牌：中科腾海 型号：SMAG-1000	4联2.0MM优质冷轧钢 尺寸：3060MM*950MM*850MM 定制型桌面可嵌入式安装控制键盘、语音对讲终端、哨位信息感知互控终端、值班室电话 含配套椅子两把	台	1	36800	36800
20	控制台	联通定制		台	1	59600	59600
21	哨位集成箱（双屏）	品牌：美电贝尔 型号：BL-APT5000-ES-01	满足武警部队“智慧磐石”工程哨位信息化终端技术要求。综合图像显示、视频控制、哨位报警、指挥通信、语音对讲、弹药管控、指纹查勤等功能于一体。	台	3	25800	77400
22	哨位集成箱（三屏）	品牌：美电贝尔 型号：BL-APT5000-G	满足武警部队“智慧磐石”工程哨位信息化终端技术要求。综合图像显示、视频控制、哨位报警、指挥通信、语音对讲、弹药管控、指纹查勤等功能于一体。	台	1	29800	29800

23	定制多业务光端机	品牌：美电贝尔 型号：BL-APA5000-FD-02	光发射机-4路正向视频-8路正向开关量-8路反向开关量-1路双向RS485-1路S232-2路电话-4路10/100/1000M以太网（共享）-电源220VAC-FC接口-20Km-机架式。	对	4	5700	22800
24	语音对讲分机	品牌：美电贝尔 型号：BL-APT5000-CS	1. 扬声器：1路，内部集成，输出功率 $\geq 3W$ ；麦克风：1路，内部集成，输入灵敏度10mV； 2. 采样频率：16KHz ~48KHz；音频格式：MP3、WAV等； 3. 网络接口：1路，10/100Mbps 自适应以太网，RJ45接口； 4. 音频接口：鹅颈麦（标配）；音量调节：滚轮式调节按钮； 5. 电源供电：DC12V $\pm 20\%$ ，支持反接保护；设备功耗： $<6W$ ； 6. 工作湿度：10%~95%（无冷凝）；工作温度： $-20^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$ 。	台	1	800	800
25	应急报警控制终端	品牌：美电贝尔 型号：BL-APG1000-EG-02	1. 分类报警：不少于脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害等5种报警； 2. 报警模式：相应报警灯闪烁，扬声器循环语音播报。	台	1	9800	9800
26	枪弹控制主机	品牌：美电贝尔 型号：BL-APT5000-QD	与哨位系统配套使用	台	1	1300	1300
27	武警中队级执勤管控服务器	品牌：美电贝尔 型号：BL-APS4000-SC	▲1、性能参数：不低于Intel E5系列多核处理器、标配52G内存（支持64G）、标配4T硬盘 2. 支持4路1000Mbps以太网RJ45接口、4个USB3.0接口、4个USB2.0接口； 3. 视频接口：1个VGA视频接口，支持1920*1080@30fps；1个数字显示接口，支持3840*2160@30fps； 4. 串行接口：1个RS232 DB9串行接口；扩展插槽：1个PCI-E3.0 X8扩展槽； 5. 设备：标准机架式。	台	1	15800	15800
28	哨位执勤管控系统软件	品牌：美电贝尔 型号：BL-APP3000-SW	1、管理所有哨位执勤硬件设备的配置； 2、实时查看各哨位及周界监控的视频； 3、当发生警情时，可通过软件进行供弹、取消报警灯功能； 4、同步枪支离位报警信息、设备状态； 5、可对拓展性报警灯LED屏进行内容修改。 6、视频监控：支持显示哨位前置、弹箱、环境监控；支持轮巡、分屏、分页、分组显示；支持最多128路D1视频转发各哨位集成箱解码； 7、弹箱管控：支持实时显示哨位弹箱开关状态；支持单独供弹、全部供弹、拒绝供弹等； 8、枪支离位：支持实时显示哨位枪支在位状态；支持检测到枪支离位信息发出告警提示； 9、报警联动：支持接入哨位按键报警、智能分析报警、警戒雷达报警、超级报警网关报警信息。服务器收到报警后，联动弹出关联监控视频，并将警情推送到声光报警灯、哨位集成箱设备。支持客户端软件、应急报警控制终端主动发布各类警情及解除报警； 10、人员信息：支持人员身份信息添加、权限设置和指纹录入，支持将信息下发到各哨位； 11、查勤换哨：支持干部查勤或者哨兵换哨时，哨位指纹比对，自动记录查勤、换哨信息。	套	1	5000	5000
29	声光报警器	品牌：美电贝尔 型号：BL-APG1000-AS	支持五色报警类型	台	8	5000	40000
30	电容式指纹采集仪	品牌：美电贝尔 型号：BL-APA1000-FC	1、支持在值班室录入指纹，下发至哨位台，便于指纹互动、换哨； 2、采用半导体电容式传感器和智能指纹图像处理算法，对于湿手指适应性好； 3、采集时间： $<1s$ ；比对时间： $<1s$ ；比对方式：1:1或1:N； 4、拒真率： $<0.01\%$ ；认假率： $<0.0001\%$ ；匹配阈值：9等级； 5、存储指纹数量：512枚；传输接口类型：标准USB2.0接口； 6、工作湿度：20%~93%；工作温度： $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$ ； 7、功耗：待机功耗达到15W。	台	1	700	700
31	执勤电脑	品牌：Lenovo 型号：M420-D272	▲酷睿I7处理器 8GDDR4内存 2G独显 2T机械硬盘 USB2.0*2 USB3.0*1 21.5寸显示器，全新硬盘无任何互联网记录。	台	3	5450	16350

32	激光报警探测器	品牌：飞天 激光 型号：XD-B200	激光入侵探测器采用相邻双光束同时巡扫报警方式，不锈钢材质，具有很强的抗冷热、抗电磁辐射、抗杂散光干扰和适应风、雨、沙、雾等恶劣天气的能力，抗破坏能力强，高低温下不变形，坚固耐用符合GA/T 1158-2014要求。 发射端、接收端角度：发散角度：<3° 接收角度：>10°；光轴调整角度：水平±30° 垂直±30°（范围可调）；激光波长650nm，警戒距离：不低于500米；警戒层次6层，层间距：22.5cm；支持RS232串口；通讯方式：TCP/IP；防护等级：IP67	对	6	6000	36000
33	探测器支架	品牌：飞天 激光 型号：FT-Z1B19I	配套	对	6	210	1260
34	探测器电源	联通定制	配套	个	2	50	100
35	单防区地址模块	品牌：海康 威视 型号：DS-19M01-ZS	单防区扩展模块，接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏	个	6	60	360
36	总线制报警主机	品牌：海康 威视 型号：DS-19A08-01BN	支持连接2050个防区，双通讯总线输出，通讯距离可达2400米；自身带有2个有线防区，通过485通讯接口支持外接256个总线设备，每个扩展输入设备支持连接8个防区；支持256个分区，支持报警联动输出；由电脑直接向其写入配置信息；电话联网Contact ID协议	套	1	16500	16500
37	主机键盘	品牌：海康 威视 型号：DS-PK-LRT(433MHz) (白色)	配套	个	1	260	260
38	主机备用蓄电池	品牌：海康 威视 型号：OT7-12	配套	块	1	140	140
39	平台软件	品牌：美电 贝尔 型号：BL-APP3000-SE	总线、IP联网型接警中心软件，带加密狗。打印、短信、开关联动、平台转发，历史记录查询、EXCEL导出。手机APP报警显示、撤布防操作。设备手动、定时布撤防，防区、单设备、多设备控制。服务端：用于作战值班室，配备2D平面图，TCP/IP通讯。 1、防区报警有语音播报； 2、具有分区管理功能，能单独管理高压电网、激光对射、振动光纤、电子围栏等设备； 3、具有视频联动功能，防区报警后可弹出对应防区监控画面，并自动截图； 4、数据共享：可同时支持10个客户端实时共享周界防范系统数据；通过TCP/IP通讯，可将数据共享给备勤室及相关上级部门；	套	1	80000	80000
40	网络联动板	品牌：海康 威视 型号：DS-CD125	与哨位系统对接，支持实现报警上大屏	个	2	400	800
41	联动继电器	品牌：海康 威视 型号：DS-S330	多功能联动输出模块 1、外壳带有电源、运行及16路输出状态指示灯 2、支持16路继电器输出以及16路指示灯输出 3、支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式	台	1	400	400
42	声光警号	品牌：艾礼 富 型号：AL-629J	声光报警器；声压108分贝；电流200毫安	个	1	100	100
43	电源线	品牌：联谊 型号：RVV2*1.0	RVV2*1.0	米	1000	2	2000
44	信号线	品牌：联谊 型号：RVSP2*1.0	RVSP2*1.0	米	1000	3	3000
45	电话录音系统	品牌：申瓯 通信 型号：SQ1916	选用录音卡或外置录音盒，对所有电话录音、存储，录音文件保存1年。	套	1	5400	5400
46	录音电话管理主机	品牌：Lenovo 型号：M420-D272	接入电话录音系统，集中管理录音文件。	台	1	6000	6000
47	超短波手持台	品牌：烽火 型号：FHDP6620B	符合武警部队通信制式。	部	10	3000	30000

48	4G和对讲	品牌：中国移动（China Mobile）和对讲 型号：PoC-C32	1. 八核处理器，支持扩展128G存储； 2. 触屏显示，专业强光显示模式，适合户外执勤； 3. 支持外接摄像头、耳机、摄像机等HDMI接口，军工面壳材料，支持DMR脱网直通功能； 4. 实时视频业务：支持视频会议、远程视频监控、远程监控本机视频； 5. 非实时视频：支持拍照、录像上传，视频记录浏览； 6. 支持分组集群对讲调度功能，支持位置实时上报功能； 7. 基于中国公安、消防、武警、中国通信网络	部	25	3500	87500
49	勤务管控平台	品牌：美电贝尔 型号：BL-APS4000	整合指挥、监控、防护、报警、通信、执勤信息管理等要素，集中控制各类前端设备，实现执勤管控、查勤管理、设备配置、记录查询等基本功能，辅助勤务日常管理和指挥控制；同步采集哨位执勤、AB门管控、枪支离位、智能枪柜、视频分析等各类执勤基础数据，具备勤务数据分析功能，武警总队、支队可通过业务操作界面对各类执勤数据查询调用	套	1	168000	168000
50	一体机（存储+服务器+平台软件）	品牌：海康威视 型号：DS-A80316S	▲1、性能参数：Intel E5系列多核处理器、标配32G内存（支持64G）、配4T硬盘。 2、外部接口：支持2个USB 3.0、2个USB 2.0接口，1个VGA接口，2个RJ45千兆网口 3、内部接口：支持前端 8个 3.5 英寸热插拔硬盘 + 内置 2 个 2.5 英寸非热插拔硬盘，支持6路PCI-E扩展插槽 4、电源管理：支持可选 550w/ 800W 1+1 高效冗余电源 5、操作系统：支持国产主流Linux系统，以及Windows Server 2012 R2 x86/x64、Windows Server 2012 x86/x64、Windows	台	1	6000	6000
51	监控硬盘	品牌：海康威视 型号：WD40PURX	▲4T监控级硬盘， 7200转，64M，SATA3接口（所有视频录像存储不少于30天）	块	16	700	11200
52	硬盘录像机	品牌：海康威视 型号：DS-8632N-I8	1. 支持8个SATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口； 2. 支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像； 3. 支持接入ONVIF 2.0协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示； 4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 5. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 6. 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声； 7. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统	台	2	3375	6750
53	拼接处理器	品牌：美电贝尔 型号：BL-D1024R-0812HD-AP	▲支持8路HDMI接口输入、8路DVI高清接口输出，8路RJ45网络输入支持4K、1080P、720P、D1、Half-D1、CIF、QCIF可以实现H.264、H.265、MPEG4多种格式视频解码、编码。支持视频拼接、分割、画中画、漫游等功能。单屏实现4、9、16画面分割。最大解码能力16路4K，64路1080p，128路720p，128路D1支持8块子屏组合拼接	台	1	38000	38000
54	32路高清解码器	品牌：海康威视 型号：DS-B21-04D-08DU	1. 采用嵌入式架构，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2. 对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像；对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：32路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像； 3. 对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：16路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；32路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；32路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；48路分辨率为2592×1944（30fps，25fps）的视频图像；80路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；128路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；256路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像； 4. 对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：32路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像； 5. 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息	台	1	30000	30000
55	六类非屏蔽双绞线	联通定制	国标	箱	10	650	6500
56	室外单模光缆	联通定制	国标	米	3500	2	7000
57	阻车器线材	联通定制	国标	项	1	500	500
58	24口光纤配线架	联通定制	国标	台	4	310	1240

59	光线熔接	联通定制	国标	项	1	2600	2600
60	电源线	联通定制	国标	米	3250	3	9750
61	光模块	联通定制	国标	个	8	420	3360
62	光纤熔接跳线	联通定制	国标	条	100	15	1500
63	室外配电箱	联通定制	国标	套	10	280	2800
64	防雷插座	联通定制	国标	个	10	115	1150
65	机柜	联通定制	国标	台	1	2800	2800
66	辅材	联通定制	国标	项	1	3900	3900
合计		大写：	壹佰壹拾柒万元整		小写：1170000		

[illegible]

联通
杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司
杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司
广东美电贝 尔科技集团 股份有限公 司
广东美电贝 尔科技集团 股份有限公 司
广东美电贝 尔科技集团 股份有限公 司
广东美电贝 尔科技集团 股份有限公 司

深圳市德翼 智能科技有 限公司
杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司
杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司
杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司
北京中科腾 海科技有限 责任公司
中国联合网 络通信集团 有限公司
广东美电贝 尔科技集团 股份有限公 司
广东美电贝 尔科技集团 股份有限公 司

广东美电贝
尔科技集团
股份有限公
司

广东美电贝
尔科技集团
股份有限公
司

广东美电贝
尔科技集团
股份有限公
司

广东美电贝
尔科技集团
股份有限公
司

广东美电贝
尔科技集团
股份有限公
司

广东美电贝
尔科技集团
股份有限公
司

广东美电贝
尔科技集团
股份有限公
司

广东美电贝
尔科技集团
股份有限公
司

联想（北
京）有限公
司

山东飞天光电科技股份有限公司
山东飞天光电科技股份有限公司
中国联通网络通信集团有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
广东美电贝尔科技集团股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
广州市艾礼富电子科技有限公司
扬州联谊线缆有限公司
扬州联谊线缆有限公司
南京申瓯通信设备有限公司
联想（北京）有限公司
陕西烽火电子股份有限公司

中国移动通信集团有限公司
广东美电贝尔科技集团股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
广东美电贝尔科技集团股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
中国联合网络通信集团有限公司
中国联合网络通信集团有限公司
中国联合网络通信集团有限公司
中国联合网络通信集团有限公司

[illegible]